

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-himoinsa-hrfw100-s5-102kva-400v-iveco-diesel-p-3397.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy HIMOINSA HRFW-100 S5 - 102 kVA - 400/230V - FPT Iveco - Obudowa wyciszona

Cena brutto	209 100,00 zł
Cena netto	170 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Na zamówienie

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy HIMOINSA HRFW-100 S5 - 102 kVA - 400/230V - FPT Iveco - Obudowa wyciszona

Agregat prądotwórczy **HIMOINSA HRFW-100 S5** to wysokowydajne źródło energii zaprojektowane do **intensywnej pracy ciągłej oraz jako niezawodne zasilanie awaryjne**. Urządzenie należy do serii rental, co oznacza, że zostało przystosowane do pracy w trudnych warunkach oraz częstego transportu i wynajmu.

Agregat wyposażony jest w nowoczesny, 4-cylindrowy silnik Diesla **FPT Iveco F36** z turbodoładowaniem oraz chłodzeniem cieczą, który zapewnia wysoką wydajność i stabilną pracę przy prędkości 1500 obr./min. W połączeniu z renomowaną prądnicą **Stamford UC1274C** z elektroniczną regulacją napięcia AVR, gwarantuje wysoką jakość energii i bezpieczeństwo zasilanych urządzeń.

Agregat został zamknięty w wyciszonej, wzmocnionej obudowie typu rental, zapewniającej niski poziom hałasu oraz pełną ochronę podzespołów. Dzięki zgodności z normą **Stage V** urządzenie spełnia aktualne wymagania emisji spalin i jest odpowiednie do zastosowań w Europie.



KLUCZOWE CECHY:

- ✓ **Moc maksymalna 102 kVA / 82 kW oraz moc znamionowa 94 kVA / 75 kW**
- ✓ **Silnik FPT Iveco - 4-cylindrowy diesel z turbodoładowaniem**
- ✓ **Prądnica Stamford z AVR - stabilne napięcie i wysoka jakość energii**
- ✓ **Wersja wyciszona - ok. 65 dB(A) z 7 m**
- ✓ **Obudowa rental - wzmocniona konstrukcja do pracy w trudnych warunkach**
- ✓ **Duży zbiornik paliwa - do 450 L (opcjonalnie 850 L)**
- ✓ **Długa autonomia pracy - do ok. 29 h przy 70% obciążenia**

-
- ✓ Trójfazowa praca 400/230V / 50 Hz
 - ✓ Zgodność z normą emisji Stage V
 - ✓ Panel sterowania CEM8 z funkcją Auto-Start i monitoringiem pracy
-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Moc maksymalna (ESP):** 102 kVA / 82 kW
- **Moc znamionowa (PRP):** 94 kVA / 75 kW
- **Napięcie znamionowe:** 400 / 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Współczynnik mocy:** $\cos \phi$ 0.8

Silnik

- **Model:** FPT Iveco F36.ETVP02.A94
- **Typ:** Diesel, 4-suwowy, turbodoładowany
- **Liczba cylindrów:** 4 (rzędowy)
- **Pojemność:** 3,6 L
- **Chłodzenie:** cieczą
- **Regulator obrotów:** elektroniczny

Prądnica

- **Producent:** Stamford
- **Model:** UCI274C
- **Typ:** bezszczotkowa, samowzbudna
- **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23

Zbiornik i spalanie

- **Pojemność zbiornika paliwa:** 450 L (opcjonalnie 850 L)
- **Zużycie paliwa (100% PRP):** ok. 22,74 l/h
- **Zużycie paliwa (70% PRP):** ok. 15,62 l/h
- **Autonomia (70%):** do ok. 29 h

Hałas i wymiary

- **Poziom hałasu (7 m):** ok. 65 dB(A) $\pm 2,4$
- **Wymiary (D x S x W):** 2960 x 1200 x 1900 mm
- **Waga:** ok. 2171 kg



ZASTOSOWANIE AGREGATU:

- ✓ Zasilanie awaryjne obiektów przemysłowych i komercyjnych
 - ✓ Place budowy i duże inwestycje infrastrukturalne
 - ✓ Wynajem krótkoterminowy i długoterminowy (rental)
 - ✓ Zasilanie zakładów produkcyjnych i maszyn
 - ✓ Eventy i instalacje tymczasowe
 - ✓ Praca w trudnych warunkach terenowych
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOINSA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.