

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-himoinsa-hrfw100-s5-102kva-400v-iveco-diesel-p-3398.html>



## Agregat prądotwórczy trójfazowy HIMOINSA HRFW-100 S5 - 102 kVA - 400/230V - FPT Iveco - Obudowa wyciszona + PRZYCZEPA

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>252 150,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>205 000,00 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b>      |
| Silnik      | <b>Na zamówienie</b> |

### Opis produktu

#### Agregat prądotwórczy trójfazowy HIMOINSA HRFW-100 S5 - 102 kVA - 400/230V - FPT Iveco - Obudowa wyciszona + PRZYCZEPA

Agregat prądotwórczy **HIMOINSA HRFW-100 S5** to wysokowydajne źródło energii zaprojektowane do **intensywnej pracy ciągłej oraz jako niezawodne zasilanie awaryjne**. Urządzenie należy do serii rental, co oznacza, że zostało przystosowane do pracy w trudnych warunkach oraz częstego transportu i wynajmu.

Agregat wyposażony jest w nowoczesny, 4-cylindrowy silnik Diesla **FPT Iveco F36** z turbodoładowaniem oraz chłodzeniem cieczą, który zapewnia wysoką wydajność i stabilną pracę przy prędkości 1500 obr./min. W połączeniu z renomowaną prądnicą **Stamford UC1274C** z elektroniczną regulacją napięcia AVR, gwarantuje wysoką jakość energii i bezpieczeństwo zasilanych urządzeń.

Agregat został zamknięty w wyciszonej, wzmocnionej obudowie typu rental, zapewniającej niski poziom hałasu oraz pełną ochronę podzespołów. Dzięki zgodności z normą **Stage V** urządzenie spełnia aktualne wymagania emisji spalin i jest odpowiednie do zastosowań w Europie.



#### KLUCZOWE CECHY:

- ✓ Moc maksymalna 102 kVA / 82 kW oraz moc znamionowa 94 kVA / 75 kW
- ✓ Silnik FPT Iveco - 4-cylindrowy diesel z turbodoładowaniem
- ✓ Prądnica Stamford z AVR - stabilne napięcie i wysoka jakość energii
- ✓ Wersja wyciszona - ok. 65 dB(A) z 7 m
- ✓ Obudowa rental - wzmocniona konstrukcja do pracy w trudnych warunkach
- ✓ Duży zbiornik paliwa - do 450 L (opcjonalnie 850 L)
- ✓ Długa autonomia pracy - do ok. 29 h przy 70% obciążenia

- 
- ✓ Trójfazowa praca 400/230V / 50 Hz
  - ✓ Zgodność z normą emisji Stage V
  - ✓ Panel sterowania CEM8 z funkcją Auto-Start i monitoringiem pracy
- 



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Moc maksymalna (ESP):** 102 kVA / 82 kW
- **Moc znamionowa (PRP):** 94 kVA / 75 kW
- **Napięcie znamionowe:** 400 / 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Współczynnik mocy:**  $\cos \phi$  0.8

### Silnik

- **Model:** FPT Iveco F36.ETVP02.A94
- **Typ:** Diesel, 4-suwowy, turbodoładowany
- **Liczba cylindrów:** 4 (rzędowy)
- **Pojemność:** 3,6 L
- **Chłodzenie:** cieczą
- **Regulator obrotów:** elektroniczny

### Prądnica

- **Producent:** Stamford
- **Model:** UCI274C
- **Typ:** bezszczotkowa, samowzbudna
- **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23

### Zbiornik i spalanie

- **Pojemność zbiornika paliwa:** 450 L (opcjonalnie 850 L)
- **Zużycie paliwa (100% PRP):** ok. 22,74 l/h
- **Zużycie paliwa (70% PRP):** ok. 15,62 l/h
- **Autonomia (70%):** do ok. 29 h

### Hałas i wymiary

- **Poziom hałasu (7 m):** ok. 65 dB(A)  $\pm 2,4$
- **Wymiary (D x S x W):** 2960 x 1200 x 1900 mm
- **Waga:** ok. 2171 kg



## ZASTOSOWANIE AGREGATU:

- ✓ Zasilanie awaryjne obiektów przemysłowych i komercyjnych
  - ✓ Place budowy i duże inwestycje infrastrukturalne
  - ✓ Wynajem krótkoterminowy i długoterminowy (rental)
  - ✓ Zasilanie zakładów produkcyjnych i maszyn
  - ✓ Eventy i instalacje tymczasowe
  - ✓ Praca w trudnych warunkach terenowych
-



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOINSA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.