

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-inwerterowy-pramac-p13000i-13kw-230v-400v-p-3506.html>



Agregat prądotwórczy inwerterowy Pramac P13000i 13 kW 230/400 V trójfazowy

Cena brutto	14 939,00 zł
Cena netto	12 145,53 zł
Cena poprzednia	20 725,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PF123TXB000

Opis produktu

Agregat inwerterowy Pramac P13000i 13 kW 230/400 V

Pramac P13000i to profesjonalny agregat inwerterowy o mocy maksymalnej **13 000 W**, przeznaczony do zasilania urządzeń jednofazowych i trójfazowych. Technologia **Equal Power** pozwala uzyskać taką samą moc wyjściową zarówno w trybie 230 V, jak i 400 V. Zastosowany regulator inwerterowy zapewnia stabilne parametry prądu, dzięki czemu generator może bezpiecznie zasilать również wrażliwe urządzenia elektroniczne.

Funkcja **PowerRush** chwilowo zwiększa dostępną moc podczas rozruchu odbiorników o dużym prądzie startowym, takich jak silniki elektryczne – nawet do 16 kW. Tryb ekonomiczny automatycznie dopasowuje prędkość obrotową silnika do aktualnego obciążenia, ograniczając zużycie paliwa oraz poziom hałasu. Generator wyposażono także w elektryczny rozruch, zabezpieczenie różnicowoprądowe oraz możliwość podłączenia dwuprzewodowego sterowania start/stop.

KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Moc maksymalna 13 000 W** i moc ciągła 12 000 W
- ✓ Zasilanie urządzeń **jednofazowych 230 V i trójfazowych 400 V**
- ✓ Technologia **Equal Power** – taka sama moc w trybie 1- i 3-fazowym
- ✓ Regulator inwerterowy – stabilne napięcie dla wrażliwej elektroniki
- ✓ Funkcja **PowerRush** – chwilowa moc rozruchowa do 16 kW
- ✓ Tryb ekonomiczny ograniczający zużycie paliwa i poziom hałasu
- ✓ Dwucylindrowy silnik benzynowy Pramac w układzie V
- ✓ Elektryczny system rozruchu
- ✓ Możliwość podłączenia **dwuprzewodowego sterowania start/stop**
- ✓ Zabezpieczenie różnicowoprądowe i przycisk awaryjnego zatrzymania
- ✓ Duży zbiornik paliwa o pojemności 45 l
- ✓ Niski poziom ciśnienia akustycznego – 65 dB(A) z odległości 7 m
- ✓ Gniazda 230 V i 400 V w klasie ochrony IP67

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230/400 V
- **Liczba faz:** 1/3
- **Moc maksymalna:** 13 000 W
- **Moc ciągła:** 12 000 W
- **Moc chwilowa PowerRush:** do 16 000 W
- **Regulator napięcia:** inwerter
- **Producent silnika:** Pramac
- **Typ silnika:** OHV
- **Paliwo:** benzyna
- **Liczba cylindrów:** 2, układ V
- **Prędkość obrotowa:** zmienna
- **System rozruchu:** elektryczny
- **Norma emisji spalin:** Stage V
- **Pojemność układu smarowania:** 1,7 l
- **Czujnik niskiego poziomu oleju:** tak
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 45 l
- **Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:** 5 l/h
- **Czas pracy przy 75% obciążenia:** 7,5 h
- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA:** 96 dB(A)
- **Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m:** 65 dB(A)
- **Długość:** 972 mm
- **Szerokość:** 783 mm
- **Wysokość:** 873 mm
- **Masa urządzenia bez paliwa:** 195 kg
- **Wymiary opakowania:** 1090 × 820 × 900 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **1 × gniazdo SCHUKO 230 V 16 A IP67**
- **1 × gniazdo CEE 230 V 63 A IP67**
- **1 × gniazdo CEE 400 V 32 A IP67**
- Elektryczny system rozruchu
- Przełącznik zasilania O/I
- Przełącznik trybu jednofazowego i trójfazowego z funkcją Equal Power
- Automatyczne połączenie dwuprzewodowe i obsługa zdalnego sterowania
- Gniazdo ładowania akumulatora 12 V
- Woltomierz
- Częstotliwościomierz
- Licznik motogodzin
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe
- Czujnik niskiego poziomu oleju

ZASTOSOWANIE

Agregat Pramac P13000i sprawdzi się jako źródło zasilania:

- elektronarzędzi i maszyn budowlanych,
- silników elektrycznych o wysokim prądzie rozruchowym,
- urządzeń jednofazowych i trójfazowych,
- sprzętu elektronicznego wymagającego stabilnego napięcia,
- warsztatów, obiektów usługowych i gospodarstw,
- instalacji fotowoltaicznych oraz systemów awaryjnego zasilania,
- urządzeń sterowanych przez układ dwuprzewodowego startu,
- wyposażenia wykorzystywanego podczas prac terenowych i przemysłowych.

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **12 miesięcy** – urządzenia z silnikami innymi niż Honda, Yanmar, Lombardini
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
