

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-inwerterowy-pramac-p2200i-2100w-230v-p-3367.html>



Agregat prądotwórczy inwerterowy Pramac P3000i – 2,5 kW – 230V – OHV – Walizkowy

Cena brutto	3 069,00 zł
Cena netto	2 495,12 zł
Cena poprzednia	4 059,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PF262SXI000

Opis produktu

Pramac P3000i – wydajny agregat inwerterowy o stabilnej mocy 2,5 kW

Agregat prądotwórczy Pramac P3000i to nowoczesne i wydajne źródło energii, które dzięki **technologii inwerterowej** zapewnia **stabilne napięcie i częstotliwość**, gwarantując bezpieczne zasilanie **wrażliwej elektroniki**.

Urządzenie oferuje **maksymalnie 2500 W mocy** oraz **2300 W mocy ciągłej**, co pozwala na zasilanie większej liczby urządzeń jednocześnie. Zastosowana technologia **PowerRush** zwiększa chwilową moc rozruchową, umożliwiając uruchamianie urządzeń o wyższym zapotrzebowaniu na prąd.

Dzięki **trybowi ekonomicznemu (ECO)** agregat automatycznie dostosowuje **obroty silnika do obciążenia**, co przekłada się na **oszczędność paliwa** oraz **cichą pracę**.

Kompaktowa konstrukcja, niska waga oraz **uchwyt transportowy** sprawiają, że **Pramac P3000i** to mobilny i wygodny agregat prądotwórczy do wielu zastosowań.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Technologia inwerterowa** – stabilne i bezpieczne zasilanie
- ✓ **Moc maksymalna 2500 W / moc ciągła 2300 W**
- ✓ **PowerRush** – zwiększona moc rozruchowa urządzeń
- ✓ **Stabilne napięcie 230 V i częstotliwość 50 Hz**
- ✓ **Tryb ECO** – oszczędność paliwa i redukcja hałasu
- ✓ **Bardzo cicha praca - 61 dBA (z 7 m)**
- ✓ **Kompaktowa i mobilna konstrukcja - 27 kg**
- ✓ **2 x port USB** – ładowanie urządzeń mobilnych
- ✓ **2 x gniazdo 230 V SCHUKO (IP44)**
- ✓ **Zabezpieczenia: przeciążenie, olej, napięcie, temperatura**

-
- ✓ Silnik OHV - trwałość i wydajność
 - ✓ Możliwość pracy równoległej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna:** 2500 W
- **Moc ciągła:** 2300 W
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Silnik:** Pramac OHV
- **Paliwo:** benzyna
- **Rozruch:** ręczny
- **Obroty:** zmienne (automatyczne dostosowanie)
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 4 L
- **Zużycie paliwa (75% obciążenia):** 1,14 L/h
- **Czas pracy przy 75%:** ok. 3,5 h
- **Pojemność oleju:** 0,6 L
- **Czujnik poziomu oleju:** tak
- **Regulacja napięcia:** inwerter



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Gniazda 230 V SCHUKO 16A (IP44) – 2 szt.
- 2 x USB 5 V 2 A
- Sygnalizacja pracy (zielona kontrolka)
- Alarm przeciążenia (czerwona kontrolka)
- Kontrolka poziomu oleju
- Tryb ekonomiczny (ECO)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie nadnapięciowe
- Zabezpieczenie temperaturowe
- Zabezpieczenie oleju (Oil Guard)
- Uchwyt transportowy
- Zestaw startowy (olej, lejek, korki)



ZASTOSOWANIE

- ✓ Kamper i caravanning
- ✓ Działka i domek letniskowy
- ✓ Biwak i outdoor
- ✓ Awaryjne zasilanie domu
- ✓ Zasilanie elektroniki i sprzętu RTV



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **12 miesięcy** – urządzenia z silnikami innymi niż Honda, Yanmar, Lombardini
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
