

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-jednofazowy-pramac-es8000-avr-honda-gx390-6400w-p-3385.html>



Agregat prądotwórczy jednofazowy Pramac ES8000 AVR – 6,4 kW – 230V – Honda GX390 – Otwarty

Cena brutto	6 649,00 zł
Cena netto	5 405,69 zł
Cena poprzednia	8 487,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PE612SH1009

Opis produktu

Pramac ES8000 AVR – mocny agregat jednofazowy do intensywnej pracy

Agregat prądotwórczy **Pramac ES8000 AVR** to wydajne i solidne źródło energii stworzone z myślą o długotrwałej oraz intensywnej pracy. Wyposażony w niezawodny silnik **Honda GX390**, gwarantuje wysoką trwałość, stabilne parametry oraz bezproblemową eksploatację nawet w wymagających warunkach.

Model oferuje maksymalną moc **6,4 kW (ESP)** oraz moc ciągłą **5,5 kW (COP)**, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy zasilaniu wielu urządzeń jednocześnie – zarówno w domu, warsztacie, jak i na budowie.

Duży zbiornik paliwa o pojemności **11 litrów** pozwala na wielogodzinną pracę bez częstego tankowania, co znacząco zwiększa komfort użytkowania.

Zastosowany automatyczny regulator napięcia **AVR (AVR 520)** zapewnia stabilne napięcie wyjściowe ($\pm 2\%$), chroniąc wrażliwą elektronikę i urządzenia elektryczne przed wahaniami napięcia.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ Agregat jednofazowy **230V / 50 Hz** – szerokie zastosowanie
- ✓ Wydajny silnik **Honda GX390** – trwałość i niezawodność
- ✓ Moc maksymalna **6,4 kW / moc ciągła 5,5 kW**
- ✓ AVR – stabilizacja napięcia $\pm 2\%$ (bezpieczny dla elektroniki)
- ✓ Przystosowany do długotrwałej pracy pod obciążeniem
- ✓ Duży zbiornik paliwa **11 L**
- ✓ Prądnica szczotkowa **NSM**
- ✓ Solidna, otwarta konstrukcja
- ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik oleju

-
- ✓ Prosta obsługa i łatwa konserwacja



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 6,4 kW
- **Moc ciągła (COP):** 5,5 kW
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Współczynnik mocy:** $\cos \phi$ 0.9
- **Silnik:** Honda GX390
- **Pojemność silnika:** 389 cm³
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Paliwo:** benzyna
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 1,1 L
- **Prądnica:** NSM (szczotkowa)
- **Regulacja napięcia:** AVR (AVR 520)
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Tolerancja napięcia:** $\pm 2\%$
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 11 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 2,16 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 2,87 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 5,1 h
- **Czas pracy (100%):** ok. 3,8 h
- **Poziom hałasu (LWA):** 97 dBA
- **Poziom ciśnienia (7 m):** 69 dBA
- **Wymiary (D x S x W):** 729 x 500 x 536 mm
- **Waga:** 73 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- ✓ 1 x gniazdo CEE 230V 32A (IP44)
- ✓ Wyłącznik instalacyjny
- ✓ Czujnik poziomu oleju
- ✓ Przełącznik ON/OFF
- ✓ Ręczny rozruch (starter)
- ✓ Kranik paliwa



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

- ✓ Moduł DPP + HM:
 - zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA
 - licznik motogodzin
- ✓ Zestaw transportowy:
 - rączki stałe

-
- ręczki składane



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasilanie awaryjne domu
 - ✓ Warsztaty i serwisy
 - ✓ Budownictwo i prace terenowe
 - ✓ Działki i domki letniskowe
 - ✓ Długotrwałe zasilanie urządzeń
 - ✓ Bezpieczne zasilanie elektroniki (dzięki AVR)
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Honda
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
