

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-jednofazowy-pramac-mes8000-honda-gx390-6400w-p-3378.html>



Agregat prądotwórczy jednofazowy Pramac MES8000 – 6,4 kW – 230V – Honda GX390 – Otwarty

Cena brutto	5 319,00 zł
Cena netto	4 324,39 zł
Cena poprzednia	6 826,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PA652SH1005

Opis produktu

Pramac MES8000 – mocny jednofazowy agregat prądotwórczy z silnikiem Honda GX390

Agregat prądotwórczy Pramac MES8000 to wydajne i niezawodne źródło energii stworzone do pracy w wymagających warunkach. Dzięki zastosowaniu **silnika Honda GX390** urządzenie zapewnia wysoką trwałość, stabilną pracę oraz dużą moc wyjściową.

Model oferuje **maksymalną moc 6,4 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 5,5 kW (COP)**, co pozwala na zasilanie wielu urządzeń jednocześnie, w tym bardziej wymagających narzędzi i instalacji. **Jednofazowa konstrukcja 230V** sprawia, że agregat jest kompatybilny z większością standardowych odbiorników.

Solidna konstrukcja, mechaniczny regulator obrotów oraz sprawdzona technologia gwarantują prostą obsługę i niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Agregat jednofazowy 230V** – uniwersalne zastosowanie
- ✓ **Silnik Honda GX390** – wysoka moc i niezawodność
- ✓ **Moc maksymalna 6,4 kW / moc ciągła 5,5 kW**
- ✓ **Prądnica bezszczotkowa Mecc Alte** – wysoka jakość i trwałość
- ✓ **Stabilne napięcie wyjściowe**
- ✓ **Solidna konstrukcja otwarta**
- ✓ **Mechaniczny regulator obrotów**
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik oleju**
- ✓ **Łatwa obsługa i konserwacja**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 6,4 kW
- **Moc ciągła (COP):** 5,5 kW
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Współczynnik mocy:** $\cos \varphi$ 0.9
- **Silnik:** Honda GX390
- **Pojemność silnika:** 389 cm³
- **Chłodzenie:** powietrze
- **Paliwo:** benzyna
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 1,1 L
- **Prądnica:** Mecc Alte bezszczotkowa
- **Regulacja napięcia:** kondensator
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,1 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 2,14 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 2,87 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 2,9 h
- **Czas pracy (100%):** ok. 2,1 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- 1 x gniazdo CEE 230V 32A (IP44)
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju
- Przełącznik ON/OFF
- Ręczny rozruch (starter)
- Kranik paliwa



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

✓ Moduł DPP + HM:

- zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA
- licznik motogodzin

✓ Automatyczny regulator napięcia (AVR) – stabilizacja napięcia wyjściowego dla bardziej wymagających urządzeń

✓ Zestaw transportowy:

- rączki stałe
- rączki składane



ZASTOSOWANIE

- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
- ✓ Zasilanie narzędzi o dużej mocy
- ✓ Gospodarstwo i rolnictwo
- ✓ Awaryjne zasilanie domu
- ✓ Zastosowania profesjonalne



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Honda
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.