

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-jednofazowy-pramac-s8000-avr-conn-64kw-honda-gx390-p-3394.html>



Agregat prądotwórczy jednofazowy Pramac S8000 AVR CONN – 6,4 kW – 230V – Honda GX390 Electric

Cena brutto	11 289,00 zł
Cena netto	9 178,05 zł
Cena poprzednia	14 145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PD612SH2Z02

Opis produktu

Pramac S8000 AVR CONN 230V – profesjonalny agregat benzynowy z AVR i możliwością SZR

Agregat prądotwórczy **Pramac S8000 AVR CONN 230V** to profesjonalne źródło energii przeznaczone do intensywnej pracy w wymagających warunkach. Dzięki jednofazowemu zasilaniu **230V** agregat doskonale sprawdza się na budowie, w warsztatach, gospodarstwach oraz jako **awaryjne źródło zasilania** dla domu i firmy.

Model S8000 AVR CONN wyposażono w niezawodny silnik **Honda GX390 Electric**, który zapewnia wysoką trwałość, stabilną pracę oraz wygodny rozruch elektryczny i ręczny. Dodatkowo agregat posiada elektroniczny regulator napięcia **AVR 520**, który stabilizuje napięcie i chroni podłączone urządzenia przed wahaniami prądu.

Moc maksymalna 6,4 kW (ESP) oraz **moc ciągła 5,5 kW (COP)** pozwalają na zasilanie wymagających urządzeń jednofazowych. Agregat został również przygotowany do współpracy z systemami **SZR/RSS (CONN)** umożliwiającymi automatyczne lub zdalne uruchamianie urządzenia.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ Jednofazowy agregat 230V / 50 Hz
- ✓ Moc maksymalna 6,4 kW / moc ciągła 5,5 kW
- ✓ Silnik Honda GX390 Electric
- ✓ Elektroniczny AVR 520
- ✓ Elektryczny + ręczny rozruch
- ✓ Możliwość współpracy z SZR/RSS (CONN)
- ✓ Duży zbiornik paliwa 27 L
- ✓ Szczotkowa prądnica NSM

-
- ✓ Zintegrowany zestaw transportowy
 - ✓ Licznik motogodzin i woltomierz
 - ✓ Czujnik poziomu oleju
 - ✓ Solidna stalowa rama rurowa typu roll bar



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 6,4 kW / 7,2 kVA
- **Moc ciągła (COP):** 5,5 kW / 6,0 kVA
- **Napięcie:** 230 V
- **Liczba faz:** 1
- **Silnik:** Honda GX390 Electric, 389 cm³
- **Rozruch:** elektryczny + ręczny
- **Regulator napięcia:** elektroniczny AVR 520
- **Prądnica:** NSM szczotkowa
- **Paliwo:** benzyna
- **Zbiornik paliwa:** 27 L
- **Poziom hałas:** 69 dBA (z 7 m)
- **Waga:** 109 kg
- **Wymiary:** 840 × 615 × 753 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Elektroniczny regulator napięcia AVR 520
- ✓ Elektryczny i ręczny rozruch
- ✓ Gniazdo zdalnego sterowania CONN dla SZR/RSS
- ✓ Woltomierz
- ✓ Licznik motogodzin
- ✓ Częstotliwościomierz
- ✓ Wskaźnik poziomu paliwa
- ✓ Wyłącznik instalacyjny
- ✓ Czujnik poziomu oleju
- ✓ Bezpiecznik 10A (12V DC)
- ✓ Ładowarka akumulatorów 12V DC
- ✓ 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- ✓ 1 x gniazdo CEE 230V 16A (IP44)
- ✓ 1 x gniazdo CEE 230V 32A (IP44)
- ✓ Zintegrowany zestaw transportowy
- ✓ Dwa gumowe koła transportowe
- ✓ Antypoślizgowa rączka
- ✓ Stalowa rama rurowa typu roll bar
- ✓ Boczne metalowe osłony
- ✓ Akumulator rozruchowy
- ✓ Wydajny tłumik z łapaczem iskier



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

- ✓ Panel SZR – Samoczynne Załączenie Rezerwy (CONN)
- ✓ RSS – Zdalny Start/Stop (CONN)
- ✓ 8-metrowy kabel sterujący CONN



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasilanie awaryjne domu i firmy
 - ✓ Budownictwo i prace terenowe
 - ✓ Warsztaty i serwisy mobilne
 - ✓ Rolnictwo i gospodarstwa
 - ✓ Wypożyczalnie sprzętu
 - ✓ Zasilanie urządzeń jednofazowych 230V
 - ✓ Współpraca z układami SZR
 - ✓ Długotrwałe zasilanie urządzeń i instalacji
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące gwarancji** – silnik Honda GX390 Electric
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
