

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-himoinsa-hrfw-60-s5-60kva-diesel-fpt-iveco-p-3343.html>



Agregat prądotwórczy HIMOINSA HRFW-60 S5 - 60 kVA - Diesel - FPT- IVECO - Wyciszony

Cena brutto	137 145,00 zł
Cena netto	111 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Na zamówienie

Opis produktu

Agregat prądotwórczy HIMOINSA HRFW-60 S5 - 60 kVA - Diesel - FPT-IVECO - Wyciszony

HIMOINSA HRFW-60 S5 to profesjonalny agregat prądotwórczy klasy przemysłowej, zaprojektowany do pracy ciągłej oraz jako niezawodne źródło zasilania awaryjnego. Jednostka wyposażona jest w wydajny, 4-cylindrowy silnik Diesla FPT-IVECO oraz wysokiej jakości prądnicę Stamford, co gwarantuje stabilne parametry pracy i wysoką trwałość nawet w wymagających warunkach.

Agregat został umieszczony w fabrycznie wyciszonej, stalowej obudowie typu rental, przystosowanej do pracy na zewnątrz oraz intensywnej eksploatacji w sektorze wynajmu. Elektroniczna regulacja napięcia AVR zapewnia bezpieczne zasilanie urządzeń wrażliwych na wahania prądu, a zgodność z normą emisji **Stage V** czyni urządzenie nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska.



KLUCZOWE CECHY:

- **Silnik FPT-IVECO** - 4-cylindrowa jednostka Diesla z turbodoładowaniem i chłodzeniem cieczą, zapewniająca wysoką wydajność i niskie zużycie paliwa.
- **Prądnica Stamford z AVR** - elektroniczna stabilizacja napięcia gwarantuje jakość energii porównywalną z siecią energetyczną.
- **Wersja wyciszona** - izolacja akustyczna ogranicza poziom hałasu do ok. 62 dB(A) z odległości 7 m.
- **Bezpieczeństwo (wanna retencyjna)** - zintegrowana podstawa ze zbiornikiem paliwa chroni środowisko przed ewentualnymi wyciekami.
- **Długa autonomia pracy** - zbiornik paliwa 216 l zapewnia do 16 godzin pracy przy pełnym obciążeniu (do 22 h przy 70% obciążenia).
- **Obudowa rental** - wzmocniona konstrukcja stalowa, powłoka epoksydowo-poliestrowa oraz szerokie drzwi serwisowe ułatwiają obsługę i transport.

-
- **Gotowość do intensywnej eksploatacji** – przystosowany do pracy trójfazowej 50 Hz w wymagających warunkach budowlanych i przemysłowych.
-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Moc maksymalna (ESP): **60 kVA / 48 kW**
- Moc znamionowa (PRP): **60 kVA / 48 kW**
- Napięcie znamionowe: **400 V / 230 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Silnik: **FPT-IVECO F34.TEVP01**
- Liczba cylindrów: **4 (układ rzędowy)**
- Pojemność silnika: **3,4 L**
- Typ paliwa: **Diesel**
- Chłodzenie: **Ciecz (wodne)**
- Regulator obrotów: **Elektroniczny**
- Prądnica: **Stamford UCI224E**
- Stabilizacja napięcia: **AVR (Elektroniczna)**
- Stopień ochrony prądnicy: **IP23 / Klasa H**
- Pojemność zbiornika paliwa: **216 L**
- Spalanie przy 100% obciążenia: **13,9 l/h**
- Spalanie przy 75% obciążenia: **9,8 l/h**
- Poziom hałasu (z 7 metrów): **62 dB(A) ± 2,4**
- Waga (z płynami): **1690 kg**
- Wymiary (Dł x Szer x Wys): **2660 x 1110 x 1600 mm**



ZASTOSOWANIE AGREGATU:

Agregat **HIMOINSA HRFW-60 S5** dzięki wysokiej mocy, niezawodności i niskiej emisji hałasu znajduje zastosowanie w:

- Zasilaniu awaryjnym budynków komercyjnych, hal i magazynów
- Instytucjach publicznych i obiektach infrastrukturalnych
- Przemysłu i rolnictwie – zasilanie maszyn oraz linii technologicznych
- Budownictwie – zasilanie placów budowy, kontenerów i elektronarzędzi
- Eventach i instalacjach tymczasowych wymagających stabilnego źródła energii



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOINSA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
