

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-himoinsa-hryw-45-t5-s5-48kva-yanmar-p-3344.html>



Agregat prądowórczy HIMOINSA HRYW-45 T5 S5 - 48 kVA - Diesel - YANMAR - Wyciszony

Cena brutto	110 700,00 zł
Cena netto	90 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Na zamówienie

Opis produktu

Agregat prądowórczy HIMOINSA HRYW-45 T5 S5 - 48 kVA - Diesel - YANMAR - Wyciszony

HIMOINSA HRYW-45 T5 S5 to profesjonalny agregat prądowórczy przeznaczony do pracy ciągłej oraz jako niezawodne źródło zasilania awaryjnego. Urządzenie wyposażone jest w wydajny, 4-cylindrowy silnik Diesla marki **Yanmar** oraz wysokiej klasy prądnice Stamford, co zapewnia stabilne parametry pracy i wysoką niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Agregat został zamknięty w fabrycznie wyciszonej, wzmocnionej obudowie typu rental, przystosowanej do pracy na zewnątrz oraz intensywnego użytkowania. Elektroniczna regulacja napięcia AVR gwarantuje bezpieczne zasilanie urządzeń wrażliwych na wahania napięcia, a zgodność z normą emisji **Stage V** czyni jednostkę nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniem.



KLUCZOWE CECHY:

- **Silnik Yanmar** - niezawodna, 4-cylindrowa jednostka z turbodoładowaniem, zapewniająca niskie spalanie i długą żywotność.
- **Prądnica Stamford z AVR** - elektroniczna stabilizacja napięcia zapewnia wysoką jakość energii.
- **Wersja wyciszona** - poziom hałasu ok. 64 dB(A) z odległości 7 m zapewnia komfort pracy w terenie zabudowanym.
- **Obudowa rental** - wzmocniona konstrukcja stalowa, powłoka epoksydowo-poliestrowa oraz szerokie drzwi serwisowe ułatwiają obsługę.
- **Bezpieczeństwo środowiskowe** - zintegrowana podstawa z wanną retencyjną i zbiornikiem paliwa.
- **Długa autonomia pracy** - zbiornik 110 l umożliwia do ok. 11 godzin pracy przy pełnym obciążeniu.
- **Trójfazowa praca 50 Hz** - idealny do zastosowań przemysłowych, budowlanych i wynajmu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Moc maksymalna (ESP): **48 kVA / 38 kW**
- Moc znamionowa (PRP): **44 kVA / 35 kW**
- Napięcie znamionowe: **400 V / 230 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Silnik: **Yanmar 4TNV98CTIHR**
- Liczba cylindrów: **4 (układ rzędowy)**
- Pojemność silnika: **3,3 L**
- Typ paliwa: **Diesel**
- Chłodzenie: **Ciecz (wodne)**
- Regulator obrotów: **Elektroniczny**
- Prądnica: **Stamford S1L2.N1**
- Stabilizacja napięcia: **AVR (Elektroniczna)**
- Stopień ochrony prądnicy: **IP23 / Klasa H**
- Pojemność zbiornika paliwa: **110 L**
- Spalanie przy 100% obciążenia: **10,13 l/h**
- Spalanie przy 75% obciążenia: **7,04 l/h**
- Poziom hałasu (z 7 metrów): **64 dB(A) ± 2,4**
- Waga (z płynami): **1255 kg**
- Wymiary (Dł x Szer x Wys): **2350 x 1110 x 1450 mm**



ZASTOSOWANIE AGREGATU:

Agregat **HIMOinsa HRYW-45 T5 S5** znajduje zastosowanie w:

- Zasilaniu awaryjnym budynków komercyjnych i obiektów usługowych
- Pracach budowlanych i zasilaniu placów budowy
- Przemysłu i rolnictwie – zasilanie maszyn i urządzeń technologicznych
- Wynajmie krótkoterminowym i długoterminowym (rental)
- Eventach oraz instalacjach tymczasowych wymagających stabilnego źródła energii



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancje HIMOinsa](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
