

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-himoinsa-hyw-20-t5-22kva-yanmar-p-1617.html>



Agregat prądotwórczy HIMOinsa HYW-20 T5 - 22 kVA - Diesel - YANMAR - Wyciszony

Cena brutto	60 270,00 zł
Cena netto	49 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Na zamówienie

Opis produktu

Agregat prądotwórczy HIMOinsa HYW-20 T5 - 22 kVA - Diesel - YANMAR - Wyciszony

HIMOinsa HYW-20 T5 to profesjonalny, **przemysłowy agregat prądotwórczy** zaprojektowany do **pracy ciągłej oraz awaryjnej**. Urządzenie bazuje na niezawodnym, **4-cylindrowym silniku Diesla marki Yanmar** oraz światowej klasy **prądnicy Stamford**. Model ten wyróżnia się wyjątkową kulturą pracy i **fabrycznym wyciszeniem**, które redukuje hałas do poziomu zaledwie **60 dB(A)**.

Agregat został osadzony w solidnej, **stalowej obudowie** odpornej na warunki atmosferyczne, zintegrowanej z **wanną retencyjną**, co czyni go rozwiązaniem bezpiecznym dla środowiska i gotowym do **pracy na zewnątrz** bez konieczności budowy dodatkowych wiat. Dzięki **cyfrowej stabilizacji napięcia (AVR)** oraz zgodności z normą emisji spalin **Stage 3A**, jest to jednostka nowoczesna, wydajna i **bezpieczna dla czułej elektroniki**.



KLUCZOWE CECHY:

- **Japoński silnik Yanmar:** Jednostka 4-cylindrowa z turbodoładowaniem, cechująca się niskim spalaniem i ogromną żywotnością.
- **Prądnica Stamford z AVR:** Elektroniczna stabilizacja napięcia gwarantuje parametry prądu identyczne jak w sieci energetycznej.
- **Wyjątkowe wyciszenie:** Izolacja z wełny skalnej o wysokiej gęstości oraz specjalnie zaprojektowany tłumik (-35 dB) zapewniają komfort akustyczny.
- **Bezpieczeństwo (Wanna retencyjna):** Podstawa agregatu stanowi szczelną barierę, która chroni przed wyciekiem płynów eksploatacyjnych do gruntu.

-
- **Długa autonomia:** Zbiornik o pojemności 100 L pozwala na blisko 20 godzin pracy przy pełnym obciążeniu.
 - **Łatwa konserwacja:** Szerokie drzwi serwisowe zapewniają dostęp do filtrów, oleju i układu chłodzenia bez demontażu obudowy.
 - **Odporność na korozję:** Obudowa malowana proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, certyfikowana zgodnie z normami ISO.
-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Moc maksymalna (ESP):** 22 kVA / 17,6 kW
- **Moc znamionowa (PRP):** 20 kVA / 16,0 kW
- **Napięcie znamionowe:** 400 V / 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Silnik:** Yanmar 4TNV84TBGGEH
- **Liczba cylindrów:** 4 (układ rzędowy)
- **Pojemność silnika:** 1995 cm³
- **Typ paliwa:** Diesel
- **Chłodzenie:** Ciecz (Wodne)
- **Regulator obrotów:** Mechaniczny
- **Prądnica:** Stamford S0L2.G1
- **Stabilizacja napięcia:** AVR (Elektroniczna)
- **Stopień ochrony prądnicy:** IP 23 / Klasa H
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 100 L
- **Spalanie przy 100% obciążenia:** 4,95 l/h
- **Spalanie przy 75% obciążenia:** 3,54 l/h
- **Poziom hałasu (z 7 metrów):** 60 dB(A) ± 2,4
- **Waga (z płynami):** 772 kg
- **Wymiary (Dł x Szer x Wys):** 2100 x 980 x 1350 mm



ZASTOSOWANIE AGREGATU:

Agregat HIMOINSA HYW-20 T5 dzięki swojej niezawodności i cichej pracy znajduje zastosowanie w:

1. **Zasilaniu awaryjnym domów i rezydencji:** Idealny do współpracy z systemami automatycznego załączania rezerwy (SZR).
2. **Instytucjach publicznych i medycznych:** Przychodnie, kliniki oraz urzędy, gdzie wymagana jest niska emisja hałasu.
3. **Przemysłu i rolnictwie:** Obsługa linii produkcyjnych, dożarek, chłodni oraz systemów nawadniania.
4. **Sektorze IT:** Zasilanie serwerowni i systemów podtrzymania napięcia.
5. **Pracach budowlanych:** Zasilanie elektronarzędzi i kontenerów biurowych w miejscach o zaostrzonych rygorach hałasu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję](#) **HIMOINSA**, [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
