

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-honda-ep3500-ip54-35kw-p-3457.html>



Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EP3500 IP54 – 3,5 kW, 52 kg – silnik GX270, stopień ochrony IP54 + OLEJ GRATIS

Cena brutto	10 349,00 zł
Cena netto	8 413,82 zł
Cena poprzednia	10 595,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EP3500 IP54

Opis produktu

Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EP3500 IP54 – 3,5 kW, 52 kg – silnik GX270, stopień ochrony IP54

Agregat prądotwórczy **Honda EP3500 IP54** to solidny, jednofazowy generator 230V o **mocy maksymalnej 3,5 kW**, przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia, urządzeń warsztatowych oraz sprzętu wykorzystywanego podczas prac budowlanych, serwisowych i terenowych. Model wyposażono w sprawdzony **silnik Honda GX270**, który zapewnia niezawodną pracę, wysoką trwałość oraz prostą obsługę w codziennym użytkowaniu.

Agregat posiada **stopień ochrony IP54**, dzięki czemu prądnica jest lepiej zabezpieczona przed pyłem i zachlapaniem, co ma duże znaczenie przy pracy w trudniejszych warunkach. Dwa gniazda **230V 16A**, ręczny rozruch, zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy oraz zabezpieczenie olejowe silnika sprawiają, że **Honda EP3500 IP54** to praktyczne źródło energii do zastosowań profesjonalnych, budowlanych, warsztatowych i awaryjnych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 3,5 kW** – praktyczne zasilanie urządzeń jednofazowych 230V.
- ❑ **Moc nominalna 3,2 kW** – stabilna praca przy codziennym użytkowaniu.
- ❑ **Stopień ochrony IP54** – zwiększona odporność prądnicy na pył i zachlapania.
- ❑ **Silnik Honda GX270** – sprawdzona jednostka o wysokiej trwałości.
- ❑ **2 gniazda 230V 16A** – wygodne podłączenie dwóch odbiorników.
- ❑ **Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy** – ochrona podczas pracy.
- ❑ **Zabezpieczenie olejowe silnika** – większe bezpieczeństwo eksploatacji.
- ❑ **Ręczny rozruch** – prosta i niezawodna obsługa agregatu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EP3500 IP54
- **Moc maksymalna AC:** 3,5 kW
- **Moc nominalna AC:** 3,2 kW
- **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A
- **Stabilizacja napięcia:** kondensator
- **Prąd znamionowy 230V / 400V:** 14,0 A / -
- **Gniazda DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** 96 dB(A)
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Silnik:** Honda GX270
- **Moc max. wg SAE J1349:** 8,0 KM
- **Moc max. wg starej normy:** 9,0 KM
- **Rozruch:** ręczny
- **Długość złożone rączki:** 670 mm
- **Szerokość:** 510 mm
- **Wysokość z kółkami:** 560 mm
- **Masa sucha:** 52 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 5,3 l
- **Czas pracy:** do 2 h 35 min



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy
- Zabezpieczenie olejowe silnika
- Stopień ochrony prądnicy IP54



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Licznik motogodzin

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
