

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-honda-eps12000te-avr-z-szr-12kva-p-3454.html>

## Agregat prądowórczy trójfazowy Honda EPS12000TE AVR z automatyką SZR – 12,0 kVA / 4,1 kW, 212 kg – wyciszony, silnik GX630 + OLEJ GRATIS

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>43 999,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>35 771,54 zł</b>        |
| Cena poprzednia  | <b>44 974,95 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>do 14 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>EPS12000TE AVR AUTO</b> |

### Opis produktu

### Agregat prądowórczy trójfazowy Honda EPS12000TE AVR z automatyką SZR – 12,0 kVA / 4,1 kW, 212 kg – wyciszony, silnik GX630

Agregat prądowórczy **Honda EPS12000TE AVR z automatyką SZR** to profesjonalny, **wyciszony generator trójfazowy 400V o mocy maksymalnej 12,0 kVA**, przeznaczony do pracy jako mobilne i stacjonarne źródło energii. Dzięki zastosowaniu **stabilizacji napięcia AVR** agregat zapewnia wysoką jakość prądu, niezbędną do zasilania **elektroniki, urządzeń medycznych, automatyki, sterowników** oraz instalacji wymagających stabilnych parametrów. Jednostkę napędza mocny i sprawdzony **silnik Honda GX630 o mocy 20,8 KM**, gwarantujący niezawodną i ekonomiczną pracę nawet w intensywnych warunkach.

Wersja z **automatyką SZR** umożliwia **automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku napięcia z sieci** oraz przełączenie zasilania na agregat. Po powrocie zasilania sieciowego układ przełącza odbiorniki z powrotem na sieć i wyłącza agregat po zakończeniu cyklu pracy. **Dźwiękochłonna obudowa** obniża poziom hałasu do **91 dB(A)**, co zwiększa komfort użytkowania i pozwala stosować agregat w miejscach o podwyższonych wymaganiach akustycznych. **Honda EPS12000TE AVR z SZR** sprawdza się jako awaryjne źródło zasilania **domów, sklepów, firm, szpitali, obiektów usługowych, placów budowy** oraz instalacji wymagających ciągłości energii.



### KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Automatyka SZR** – samoczynne załączanie rezerwy po zaniku napięcia z sieci.
- ☐ **Stabilizacja AVR** – wysoka jakość napięcia, idealna do urządzeń elektronicznych.
- ☐ **12 kVA 400V / 4,1 kW 230V** – moc odpowiednia do zastosowań profesjonalnych i awaryjnych.
- ☐ **Silnik Honda GX630** – mocna, niezawodna jednostka o mocy 20,8 KM.
- ☐ **Wyciszona obudowa 91 dB(A)** – komfortowa praca w pobliżu użytkowników.
- ☐ **Gniazdo 400V + dwa gniazda 230V** – wszechstronne podłączenie odbiorników.

---

☐ **Możliwość zabudowy na przyczepie** – idealny do mobilnych zastosowań.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EPS12000TE AVR
- **Moc maksymalna 3~ (400V):** 12,0 kVA
- **Moc nominalna 3~ (400V):** 10,8 kVA
- **Moc maksymalna 1~ (230V):** 4,1 kW
- **Moc nominalna 1~ (230V):** 4,1 kW
- **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A; 1 × 400V 16A
- **Gniazdo DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** 91 dB(A)
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX630
- **Moc wg SAE J1349:** 20,8 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1270 × 640 × 570 mm
- **Masa sucha:** 212 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** do 4 h 45 min (przy 75% obciążenia)



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy
- Zabezpieczenie olejowe
- Licznik motogodzin
- Woltomierz
- Automatyka SZR



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw transportowy

**Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !**



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

**Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę\*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)**

**\* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---