

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh7001-silnik-honda-p-1545.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 7001 - 6,2 kW - 230V - Silnik Honda GX390

Cena brutto	5 129,00 zł
Cena netto	4 169,92 zł
Cena poprzednia	6 572,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37018
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH 7001 - 6,2 kW - 230V - Silnik Honda GX390

Agregat prądotwórczy Fogo FH7001 to **wydajne i niezawodne źródło zasilania**, idealne do zastosowań **budowlanych, przemysłowych oraz jako awaryjne źródło energii**. Posiada **moc maksymalną 6,2 kW** oraz **znamionową 5,6 kW**, co zapewnia stabilne zasilanie odbiorników jednofazowych o napięciu **230V**.

Dzięki **silnikowi Honda GX390**, agregat charakteryzuje się **wysoką wydajnością i niezawodnością**. **Manualny rozruch** zapewnia **łatwe i szybkie uruchamianie**, a **czujnik poziomu oleju** chroni silnik przed uszkodzeniem poprzez automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu smarowania.

Dzięki **niewielkiej wadze (69 kg) i kompaktowej konstrukcji**, agregat jest **łatwy do transportu**, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników mobilnych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW** – idealne zasilanie dla urządzeń jednofazowych.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – wysokiej jakości jednostka napędowa o długiej żywotności.
- ❑ **Manualny rozruch** – szybkie i niezawodne uruchamianie agregatu.
- ❑ **Zasilanie 230V** – szerokie możliwości zastosowania.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – skuteczna ochrona agregatu przed przeciążeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu w przypadku niskiego poziomu oleju.
- ❑ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – umożliwiają podłączenie różnych urządzeń.

 **Kompaktowa i lekka konstrukcja** – ułatwia transport i przechowywanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 69 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – możliwość podłączenia urządzeń jednofazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniami.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu przy niskim poziomie smarowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – dodatkowe akcesorium do systemu wydechowego.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – pozwala na monitorowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** do regularnej konserwacji.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
