

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh7001r-silnik-honda-p-1548.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 R – 6,2 kW – 230V – AVR – Honda GX390

Cena brutto	5 479,00 zł
Cena netto	4 454,47 zł
Cena poprzednia	7 094,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36755
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 R – 6,2 kW – 230V – AVR – Honda GX390

Agregat prądowórczy **Fogo FH7001R** to niezawodne źródło zasilania, które sprawdzi się w **budownictwie, przemyśle oraz jako awaryjne źródło energii**. Wyposażony w **silnik Honda GX390**, oferuje **moc maksymalną 6,2 kW oraz znamionową 5,6 kW**, co zapewnia stabilne działanie urządzeń jednofazowych na napięciu **230V**.

Dzięki **manualnemu rozruchowi** agregat jest łatwy w obsłudze, a **czujnik poziomu oleju** chroni silnik przed uszkodzeniem w przypadku zbyt niskiego poziomu smarowania. **System AVR** (Automatic Voltage Regulation) dba o stabilizację napięcia, co czyni go bezpiecznym dla bardziej wymagających urządzeń elektrycznych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW** – zapewnia stabilne zasilanie dla urządzeń jednofazowych.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – wysoka jakość, niezawodność i długowieczność.
- ❑ **System AVR** – stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń.
- ❑ **Manualny rozruch** – prosty w obsłudze, gotowy do pracy w każdych warunkach.
- ❑ **Zasilanie 230V** – szerokie zastosowanie.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed nadmiernym obciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie smarowania.
- ❑ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ❑ **Kompaktowa i mobilna konstrukcja** – ułatwia transport i przechowywanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 69 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – szeroka kompatybilność z różnymi urządzeniami.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniami.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczna ochrona przed pracą przy niskim poziomie smarowania.
- ✓ **System AVR** – stabilizacja napięcia, bezpieczne zasilanie dla elektroniki.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin (Nr art. 15876)** – pozwala na bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin (Nr art. 10118)** – dodatkowe akcesorium do bezpiecznej wentylacji.
- ✓ **Licznik czasu pracy (Nr art. 23300)** – ułatwia kontrolę zużycia agregatu i planowanie serwisu.
- ✓ **Zestaw transportowy (Nr art. 34994)** – poprawia mobilność agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy (Nr art. 16582)** – zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy**.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
