

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh7001t-silnik-honda-p-1546.html>



## Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 T – 6,2 kW – 230V – Zbiornik 45L – Honda GX390

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Cena brutto     | <b>6 329,00 zł</b> |
| Cena netto      | <b>5 145,53 zł</b> |
| Cena poprzednia | <b>8 020,87 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki    | <b>do 5 dni</b>    |
| Kod producenta  | <b>36851</b>       |
| Silnik          | <b>Benzynowy</b>   |

### Opis produktu

### Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 T – 6,2 kW – 230V – Zbiornik 45L – Honda GX390

Agregat prądowórczy **Fogo FH7001T** to **wydajne i niezawodne źródło zasilania**, idealne do zastosowań **budowlanych, przemysłowych oraz jako awaryjne źródło energii**. Posiada **moc maksymalną 6,2 kW** oraz **znamionową 5,6 kW**, co zapewnia stabilne zasilanie odbiorników jednofazowych o napięciu **230V**.

Dzięki **silnikowi Honda GX390**, agregat charakteryzuje się **wysoką wydajnością i niezawodnością**. **Manualny rozruch** zapewnia **łatwe i szybkie uruchamianie**, a **czujnik poziomu oleju** chroni silnik przed uszkodzeniem poprzez automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu smarowania.

Dzięki **niewielkiej wadze (87 kg) i kompaktowej konstrukcji**, agregat jest **łatwy do transportu**, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników mobilnych.



### KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW** – idealne zasilanie dla urządzeń jednofazowych.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – wysokiej jakości jednostka napędowa o długiej żywotności.
- ❑ **Manualny rozruch** – szybkie i niezawodne uruchamianie agregatu.
- ❑ **Zasilanie 230V** – szerokie możliwości zastosowania.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – skuteczna ochrona agregatu przed przeciążeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu w przypadku niskiego poziomu oleju.
- ❑ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – umożliwiają podłączenie różnych urządzeń.

- 
- **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja emisji hałasu i lepsza wentylacja.
  - **Kompaktowa i lekka konstrukcja** – ułatwia transport i przechowywanie.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 87 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – możliwość podłączenia urządzeń jednofazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniami.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu przy niskim poziomie smarowania.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja emisji hałasu i poprawa wentylacji.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin (Nr art. 15876)** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy (Nr art. 23300)** – pozwala na monitorowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy (Nr art. 34995)** – ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy (Nr art. 23294)** – zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** do regularnej konserwacji.



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---