

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-jednofazowy-fogo-fh7001te-silnik-honda-p-1547.html>



## Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 TE – 6,2 kW – Rozruch E – Bak 45L – Honda GX390

Cena brutto	<b>7 429,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 039,84 zł</b>
Cena poprzednia	<b>9 598,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 5 dni</b>
Kod producenta	<b>37006</b>
Silnik	<b>Benzynowy</b>

### Opis produktu



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



## OPIS PRODUKTU

**Agregat prądowórczy Fogo FH7001TE to wysokowydajne i niezawodne urządzenie** przeznaczone do zastosowań **przemysłowych, budowlanych oraz awaryjnego zasilania domowego**. Wyposażony w **silnik Honda GX390**, agregat oferuje **moc maksymalną 6,2 kW oraz znamionową 5,6 kW**, co gwarantuje stabilne i efektywne dostarczanie energii elektrycznej o napięciu **230V**.

**Rozrusznik elektryczny oraz manualny** pozwala na łatwe i szybkie uruchamianie agregatu, a **czujnik poziomu oleju**

---

zapewnia dodatkową ochronę silnika, zapobiegając jego uszkodzeniu przy niskim poziomie smarowania.

**Dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 45 litrów**, agregat oferuje **wydłużony czas pracy bez potrzeby częstego tankowania**. Wyposażenie w **akumulator** ułatwia obsługę i zwiększa komfort użytkowania.



## KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW** – idealne źródło zasilania dla sprzętu jednofazowego.
- ☐ **Silnik Honda GX390** – niezawodny i trwały, gwarantujący wysoką wydajność.
- ☐ **Rozruch manualny + rozrusznik elektryczny** – łatwa i szybka obsługa.
- ☐ **Zasilanie 230V** – uniwersalne zastosowanie.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – zapewnia ochronę przed nadmiernym obciążeniem.
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** – zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji agregatu.
- ☐ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – pozwalają na jednoczesne podłączenie kilku urządzeń.
- ☐ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – minimalizuje hałas i poprawia wentylację.
- ☐ **Akumulator** – dodatkowe ułatwienie przy rozruchu.
- ☐ **Duży zbiornik paliwa (45 L)** – dłuższa praca bez konieczności tankowania.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik elektryczny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 96 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – możliwość podłączenia szerokiej gamy urządzeń.
  - ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniami.
  - ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zapobiega pracy silnika przy niskim poziomie smarowania.
  - ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja hałasu i poprawa wentylacji.
  - ✓ **Akumulator** – zapewnia łatwiejszy i szybszy rozruch agregatu.
-



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin (Nr art. 15876)** - zapewnia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy (Nr art. 23300)** - umożliwia monitorowanie godzin pracy i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy (Nr art. 34995)** - ułatwia przemieszczanie agregatu w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy (Nr art. 23294)** - zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** do konserwacji agregatu.



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancje FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz  **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.