

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-fogo-fh7001tr-silnik-honda-p-1549.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 7001 TR – 6,2 kW – AVR – Zbiornik 45L – Honda GX390

Cena brutto	6 629,00 zł
Cena netto	5 389,43 zł
Cena poprzednia	8 542,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37008
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH 7001 TR – 6,2 kW – AVR – Zbiornik 45L – Honda GX390

Agregat prądotwórczy Fogo FH7001TR to profesjonalne urządzenie zapewniające **stabilne zasilanie** w sytuacjach awaryjnych oraz w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Dzięki **silnikowi Honda GX390** oferuje **moc maksymalną 6,2 kW oraz znamionową 5,6 kW**, co gwarantuje niezawodne działanie nawet w wymagających warunkach.

Agregat wyposażony jest w **system AVR**, który stabilizuje napięcie, dzięki czemu może zasilać **delikatną elektronikę oraz urządzenia wymagające precyzyjnego napięcia**. **Manualny rozruch** sprawia, że uruchomienie agregatu jest szybkie i proste. **Czujnik poziomu oleju** dba o bezpieczeństwo silnika, automatycznie wyłączając urządzenie przy zbyt niskim poziomie smarowania.

Jego **solidna konstrukcja oraz kompaktowe wymiary** czynią go idealnym rozwiązaniem dla firm budowlanych, gospodarstw rolnych, warsztatów i domów jednorodzinnych jako **awaryjne źródło zasilania**.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW** – stabilne zasilanie dla urządzeń jednofazowych.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – wysokiej jakości jednostka napędowa.
- ❑ **System AVR** – stabilizacja napięcia, bezpieczna praca elektroniki.
- ❑ **Manualny rozruch** – szybkie uruchamianie urządzenia.
- ❑ **Zasilanie 230V** – kompatybilność z wieloma urządzeniami.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – dodatkowa ochrona agregatu.

-
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – wyłącza agregat w przypadku niskiego poziomu oleju.
 - ❑ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – możliwość podłączenia różnego sprzętu.
 - ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja hałasu i bezpieczeństwo użytkowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 86 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu przed przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu smarowania.
- ✓ **System AVR** – zapewnia stabilne napięcie wyjściowe.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja hałasu i bezpieczeństwo użytkowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin (Nr art. 15876)** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy (Nr art. 23300)** – pozwala na kontrolę zużycia agregatu i planowanie serwisu.
- ✓ **Zestaw transportowy (Nr art. 34995)** – poprawia mobilność agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy (Nr art. 23294)** – zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy**.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
