

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-jednofazowy-fogo-fh7001tre-silnik-honda-p-1550.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 TRE – 6,2 kW – AVR – Rozruch E – 45L – Honda GX390

Cena brutto	7 809,00 zł
Cena netto	6 348,78 zł
Cena poprzednia	10 120,58 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37009
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy Fogo FH7001TRE to profesjonalne rozwiązanie dla wymagających użytkowników poszukujących **niezawodnego i wydajnego źródła zasilania**. Wyposażony w **silnik Honda GX390**, zapewnia **moc maksymalną 6,2 kW oraz znamionową 5,6 kW**, co sprawia, że doskonale nadaje się do zasilania sprzętu budowlanego, warsztatowego i awaryjnego.

Dzięki **cyfrowemu AVR**, agregat gwarantuje stabilne napięcie, co czyni go idealnym do zasilania **wrażliwej elektroniki**.

Automatyczny rozruch oraz przyłącze do automatyki SZR pozwalają na **automatyczne uruchomienie agregatu w przypadku awarii prądu**. To doskonałe rozwiązanie dla domów, firm oraz miejsc, gdzie wymagana jest ciągłość dostaw energii.

Kompaktowe rozmiary i **zestaw transportowy** sprawiają, że urządzenie jest **łatwe w transporcie i użytkowaniu**. To solidny i trwały agregat o wysokiej wydajności.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 6,2 kW, znamionowa 5,6 kW** – stabilna praca urządzeń jednofazowych.
- ☐ **Silnik Honda GX390** – wysokiej jakości jednostka napędowa.
- ☐ **Cyfrowy AVR** – precyzyjna stabilizacja napięcia.
- ☐ **Zasilanie 230V** – szeroka kompatybilność z urządzeniami.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – dodatkowa ochrona agregatu.
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem.
- ☐ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – łatwe podłączenie sprzętu.
- ☐ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – obniżony poziom hałasu i bezpieczeństwo użytkowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 6,2 kW
- **Moc znamionowa:** 5,6 kW
- **Prąd znamionowy:** 24,3 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Automatyczny + manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 95 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda 230V (16A i 32A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
 - ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu przed przeciążeniem.
 - ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu smarowania.
 - ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia wyjściowego.
 - ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja hałasu i bezpieczeństwo użytkowania.
 - ✓ **Akumulator** – zasilanie do automatycznego rozruchu.
-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - kontrola czasu pracy agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** - łatwe przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy**.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.