

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-honda-ec5000-50kw-p-3266.html>



Agregat prądowórczy jednofazowy Honda EC5000 – 5,0 kW, 75 kg – silnik GX390

Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	EC5000

Opis produktu

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda EC5000 – 5,0 kW, 75 kg – silnik GX390

Agregat prądowórczy **Honda EC5000** to najmocniejszy w swojej serii **jednofazowy generator 230V o mocy maksymalnej 5,0 kW**, przeznaczony do zasilania odbiorników niewymagających stabilizacji inwertorowej. Dzięki wysokiej mocy sprawdza się idealnie przy obsłudze szerokiej gamy elektronarzędzi budowlanych i warsztatowych. Konstrukcja została wyposażona w trwałe **v-amortyzatory**, które skutecznie redukują drgania i chronią układ silnika oraz prądnicy podczas pracy i transportu. Agregat posiada trzy gniazda **230V** – dwa 16A i jedno 32A – co zapewnia dużą elastyczność w podłączaniu urządzeń o różnym poborze prądu. Bezpieczeństwo eksploatacji podnosi **przeciążeniowy wyłącznik termiczny**, system **Oil-Alert** oraz dodatkowa osłona tłumika. Urządzenie napędza niezawodny i trwały **silnik Honda GX390**, gwarantujący pewny rozruch i wysoką kulturę pracy. Honda EC5000 to idealny wybór dla firm budowlanych, ekip remontowych oraz użytkowników poszukujących mocnego i odpornego źródła energii do pracy w trudnych warunkach.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Jednofazowy agregat 230V** – do elektronarzędzi i sprzętu budowlanego.
- ❑ **Moc maksymalna 5,0 kW** – wysoka wydajność dla wymagających odbiorników.
- ❑ **Silnik Honda GX390 – 11 KM** – niezawodna, trwała jednostka.
- ❑ **V-amortyzatory** – lepsza ochrona i tłumienie drgań.
- ❑ **Trzy gniazda 230V (2×16A + 1×32A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ❑ **Zabezpieczenie magneto-termiczne + Oil-Alert** – wysoki poziom bezpieczeństwa.
- ❑ **Osłona tłumika** – dodatkowa ochrona i komfort pracy.
- ❑ Idealny na budowę, do warsztatu i pracy terenowej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-
- **Model:** EC5000
 - **Moc maksymalna AC:** 5,0 kW
 - **Moc nominalna AC:** 4,5 kW
 - **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A; 1 × 230V 32A
 - **Gniazdo DC:** brak
 - **Poziom hałasu LWA:** 97 dB(A)
 - **Stopień ochrony:** IP23
 - **Silnik:** Honda GX390
 - **Moc maksymalna wg SAE J1349:** 11,0 KM
 - **Rozruch:** ręczny
 - **Wymiary (dł./szer./wys.):** 800 × 550 × 540 mm (680 mm z kółkami)
 - **Masa sucha:** 75 kg
 - **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,2 l
 - **Czas pracy:** do 2,3 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Zabezpieczenie magneto-termiczne
- ✓ Zabezpieczenie olejowe (Oil-Alert)
- ✓ V-amortyzatory
- ✓ Osłona tłumika



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ Licznik motogodzin
- ✓ Zestaw transportowy

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
