

Dane aktualne na dzień: 10-05-2026 19:27

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-pramac-px5000-avr-38kw-230v-p-3388.html>



## Agregat prądowrczy jednofazowy Pramac PX5000 AVR – 3,8 kW – 230V – SR188F – Otwarty

Cena brutto	<b>4 159,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 381,30 zł</b>
Cena poprzednia	<b>5 658,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>PX5000 230V AVR</b>

### Opis produktu



### WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



## OPIS PRODUKTU

Agregat prądowłórczy **Pramac PX5000 AVR** to profesjonalne, mobilne źródło energii z serii PX, zaprojektowane z myślą o **wydajnej i długotrwałej pracy w terenie**. Solidna, kompaktowa **rama ze zintegrowanym uchwytem transportowym i kółkami** sprawia, że urządzenie jest gotowe do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest energia – na budowie, działce, eventach czy w sytuacjach awaryjnych.

Model PX5000 napędzany jest silnikiem SR188F o pojemności 389 cm<sup>3</sup> i oferuje **maksymalną moc 3,8 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 3,5 kW (COP)**. Ogromny **zbiornik paliwa o pojemności 27 litrów** – jeden z największych w tej klasie mocy – przy obciążeniu 75% zapewnia **prawie 19 godzin pracy bez tankowania**, co czyni go wyjątkowo autonomicznym rozwiązaniem do długotrwałych prac. Elektroniczny **regulator napięcia AVR** stabilizuje napięcie wyjściowe, chroniąc podłączone urządzenia przed wahaniami i przeciążeniami.

Rozbudowany **panel sterowania** wyposażony w woltomierz, częstotliwościomierz, **licznik motogodzin** oraz **wskaźnik poziomu paliwa** zapewnia pełną kontrolę nad pracą agregatu. **Trzy gniazda wyjściowe** – dwa SCHUKO 230V 16A oraz jedno CEE 230V 16A – umożliwiają jednoczesne podłączenie wielu odbiorników. **Stopień ochrony IP23/44** gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne podczas pracy w terenie.



## KLUCZOWE CECHY

- ✓ Seria PX – **profesjonalna wydajność w kompaktowej obudowie z kółkami i uchwytem**
- ✓ **Wyjątkowo długi czas pracy – prawie 19 h** przy 75% obciążeniu
- ✓ **Ogromny zbiornik paliwa 27 L** – jeden z największych w klasie
- ✓ **AVR elektroniczny** – stabilne napięcie wyjściowe
- ✓ Agregat jednofazowy **230V** – uniwersalne zastosowanie
- ✓ **Moc maksymalna 3,8 kW (ESP)** / moc ciągła 3,5 kW (COP)
- ✓ **3 gniazda wyjściowe:** 2x SCHUKO 230V + 1x CEE 230V 16A
- ✓ Panel z woltomierzem, **licznikiem motogodzin i wskaźnikiem paliwa**
- ✓ **Stopień ochrony IP23/44** – odporność na warunki atmosferyczne
- ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe i **czujnik oleju**
- ✓ Waga 79 kg – solidna i stabilna konstrukcja



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP): 3,8 kW / 4,2 kVA**
- **Moc ciągła (COP): 3,5 kW / 3,9 kVA**
- Napięcie: **230 V**
- Częstotliwość: 50 Hz
- Liczba faz: 1
- Współczynnik mocy:  $\cos \varphi$  0,9
- Silnik: SR188F
- Pojemność silnika: 389 cm<sup>3</sup>
- Chłodzenie: powietrze
- Paliwo: benzyna
- Obroty znamionowe: 3000 obr/min
- Rozruch: ręczny
- Regulator obrotów: mechaniczny
- Pojemność oleju: 1,1 L
- Prądnica: BEIBEI
- **Regulacja napięcia: AVR elektroniczny**
- Klasa izolacji: H
- **Stopień ochrony: IP23/44**

- 
- **Pojemność zbiornika paliwa: 27 L**
  - Zużycie paliwa (75%): 1,44 L/h
  - Zużycie paliwa (100%): 1,92 L/h
  - **Czas pracy (75%): ok. 18,75 h**
  - Czas pracy (100%): ok. 14,1 h
  - Wymiary (dł. × szer. × wys.): 727 × 515 × 670 mm
  - Waga (suchy): 79 kg
  - Poziom hałasu z 7 m: 69 dBA



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **2 × gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)**
- **1 × gniazdo CEE 230V 16A (IP44)**
- Wyłącznik instalacyjny
- **Czujnik poziomu oleju**
- Przełącznik ON/OFF
- Ręczny rozruch (starter)
- Woltomierz
- Częstotliwościomierz
- **Licznik motogodzin**
- **Wskaźnik poziomu paliwa**
- **Rama transportowa z kółkami i uchwytem**



## ZASTOSOWANIE

Agregat Pramac PX5000 AVR idealnie sprawdza się w:

- **długotrwałym zasilaniu urządzeń na budowie i w warsztacie,**
- zasilaniu działki, domku letniskowego i terenów **bez dostępu do sieci,**
- **awaryjnym zasilaniu domu** podczas przerw w dostawie prądu,
- eventach, imprezach plenerowych i festynach,
- zasilaniu **elektroniki wrażliwej na wahania napięcia** (dzięki AVR),
- wszędzie tam, gdzie kluczowa jest **bardzo długa autonomia pracy bez tankowania.**



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **12 lub 24 miesiące**
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.