

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-pramac-e4500-diesel-yanmar-3500w-p-3375.html>



Agregat prądowórczy jednofazowy Pramac MES5000 – 4,6 kW – 230V – Honda GX270 – Otwarty

Cena brutto	4 199,00 zł
Cena netto	3 413,82 zł
Cena poprzednia	5 350,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PA432SH100D

Opis produktu

Pramac E4500 – wydajny agregat prądowórczy z silnikiem diesla Yanmar

Agregat prądowórczy Pramac E4500 to solidne i ekonomiczne źródło energii przeznaczone do pracy w wymagających warunkach. Dzięki zastosowaniu **silnika diesla Yanmar L70N** urządzenie zapewnia wysoką trwałość, niskie zużycie paliwa oraz niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Agregat oferuje **maksymalną moc 3,5 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 3,0 kW (COP)**, co pozwala na stabilne zasilanie urządzeń, narzędzi i instalacji. **Prosta konstrukcja, mechaniczny regulator obrotów** oraz sprawdzona technologia sprawiają, że model E4500 jest łatwy w obsłudze i odporny na trudne warunki pracy.

Dzięki kompaktowej budowie oraz solidnej ramie agregat jest praktyczny i wygodny w użytkowaniu zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i prywatnych.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Silnik Yanmar L70N (diesel)** – wysoka trwałość i ekonomiczna praca
- ✓ **Moc maksymalna 3,5 kW / moc ciągła 3,0 kW**
- ✓ **Prądnica bezszczotkowa NSM** – niezawodność i mniejsza awaryjność
- ✓ **Stabilne napięcie 230 V**
- ✓ **Niskie zużycie paliwa (diesel)**
- ✓ **Solidna konstrukcja otwarta**
- ✓ **Mechaniczny regulator obrotów**
- ✓ **Prosta obsługa i konserwacja**
- ✓ **Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 3,5 kW
- **Moc ciągła (COP):** 3,0 kW
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 1
- **Współczynnik mocy:** $\cos \phi$ 0.9
- **Silnik:** Yanmar L70N
- **Pojemność silnika:** 320 cm³
- **Chłodzenie:** powietrze
- **Paliwo:** diesel
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 1,1 L
- **Prądnica:** NSM bezszczotkowa
- **Regulacja napięcia:** kondensator
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,5 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 1,09 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 1,45 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 3,2 h
- **Czas pracy (100%):** ok. 2,4 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- 1 x gniazdo CEE 230V 16A (IP44)
- Wyłącznik instalacyjny
- Stacyjka (OFF-ON-START)
- Kranik paliwa



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

✓ Zestaw transportowy:

- rączki stałe
- rączki składane

✓ **Automatyczny regulator napięcia (AVR)** – stabilizacja napięcia wyjściowego dla bardziej wymagających urządzeń



ZASTOSOWANIE

- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
- ✓ Zasilanie narzędzi i urządzeń
- ✓ Gospodarstwo i rolnictwo

-
- ✓ Awaryjne zasilanie domu
 - ✓ Zastosowania profesjonalne
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Yanmar
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
