

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-trojfazowy-fogo-f6000r-p-1527.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 6000 R – 5,5 kVA – 400V/230V – AVR – Rato

Cena brutto	4 789,00 zł
Cena netto	3 893,50 zł
Cena poprzednia	6 045,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	35418
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 6000 R – 5,5 kVA – 400V/230V – AVR – Rato

Agregat prądotwórczy [Fogo F6000R](#) to **solidne i wydajne źródło zasilania**, które sprawdzi się w **budownictwie, przemyśle oraz jako awaryjne zasilanie**. Dzięki **mocy maksymalnej 5,5 kVA** i **znamionowej 5,0 kVA** przy napięciu **400/230V**, urządzenie pozwala na **zasilanie zarówno odbiorników trójfazowych, jak i jednofazowych**.

Wyposażony w **silnik benzynowy Rato**, agregat oferuje **niezawodność oraz niskie spalanie paliwa**, co przekłada się na **długą i ekonomiczną pracę**. **Manualny rozruch** zapewnia **łatwe uruchamianie**, a **czujnik poziomu oleju** chroni silnik przed uszkodzeniem, automatycznie wyłączając urządzenie w przypadku niskiego poziomu smarowania.

Dzięki **kompaktowej konstrukcji oraz niewielkiej wadze (68 kg)** agregat jest **mobilny i łatwy w transporcie**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ekip budowlanych oraz użytkowników potrzebujących przenośnego źródła energii.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 5,5 kVA, znamionowa 5,0 kVA** – umożliwia zasilanie zarówno odbiorników trójfazowych, jak i jednofazowych.
- ❑ **Silnik Rato** – gwarantuje **niezawodność i długą żywotność**.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** – wszechstronne zastosowanie.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni urządzenie i podłączone sprzęty przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – zapobiega awariom i wydłuża żywotność silnika.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A i 230V 16A)** – umożliwiają podłączenie różnorodnych urządzeń.
- ❑ **Optymalne spalanie – 2,2 L/h** – niskie zużycie paliwa, długi czas pracy.

▣ **Kompaktowa budowa i niewielka waga** – łatwy w transporcie i przechowywaniu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400 / 230 V
- **Moc maksymalna 3~:** 5,5 kVA
- **Moc znamionowa 3~:** 5,0 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 7,2 A
- **Moc maksymalna 1~:** 3,0 kW
- **Moc znamionowa 1~:** 2,7 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 11,7 A
- **Silnik:** Rato R300
- **Pojemność silnika:** 301 cm³
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,4 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,2 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 68 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR - Automatyczna Regulacja Napięcia** – zapewnia stabilne napięcie dla wrażliwych urządzeń.
- ✓ **Gniazdo 400V 16A** – umożliwia podłączenie urządzeń trójfazowych.
- ✓ **Gniazdo 230V 16A** – standardowe gniazdo do podłączania urządzeń jednofazowych.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatycznie wyłącza silnik przy niskim poziomie oleju, zapobiegając uszkodzeniu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Licznik czasu pracy** – Pozwala na kontrolowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
- ✓ **Zestaw transportowy** – Ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – Zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** dla regularnej konserwacji.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
