

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-f6540-silnik-roto-p-1597.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO F 6540 – 5,5 kVA – 400V/230V – IP54 – RATO R300 – Prąd startowy 300%

Cena brutto	7 379,00 zł
Cena netto	5 999,19 zł
Cena poprzednia	7 833,74 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	35603
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy F6540 – 5,5 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądotwórczy [Fogo F6540](#) to wydajne urządzenie do profesjonalnych zastosowań, zapewniające niezawodne zasilanie w miejscach pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Wyposażony w **silnik Rato R300**, oferuje **moc maksymalną 5,5 kVA** w układzie trójfazowym (**400V**) oraz **3,3 kW** w układzie jednofazowym (**230V**).

Dzięki **trzem gniazdom IP67 (230V 16A, 230V 16A 3P, 400V 16A 5P)** agregat nadaje się zarówno do sprzętów budowlanych, jak i warsztatowych. **Zabezpieczenie przeciążeniowe**, **czujnik poziomu oleju** oraz **licznik czasu pracy** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania oraz kontrolę nad eksploatacją.

Jest to idealny wybór dla firm budowlanych, gospodarstw rolnych oraz użytkowników domowych, którzy potrzebują stabilnego źródła zasilania w razie awarii.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 5,5 kVA (400V) / 3,3 kW (230V)** – wszechstronne zastosowanie.
- ☐ **Silnik Rato R300** – wysoka trwałość i niezawodność.
- ☐ **Zasilanie 400V i 230V** – możliwość podłączenia urządzeń jednofazowych i trójfazowych.
- ☐ **Trzy gniazda IP67 (230V 16A, 230V 16A 3P, 400V 16A 5P)** – odporność na wilgoć i zabrudzenia.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – skuteczna ochrona urządzenia.
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączanie w przypadku niskiego poziomu oleju.
- ☐ **Licznik czasu pracy** – ułatwia serwisowanie i monitorowanie zużycia.
- ☐ **Ekonomiczne spalanie – 2,5 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 5,5 kVA (trójfazowa), 3,3 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 5,0 kVA (trójfazowa), 3,0 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 13,0 A (1~), 7,2 A (3~)
- **Silnik:** Rato R300
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,4 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 81 kg
- **Wymiary:** 745 mm x 530 mm x 495 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Trzy gniazda IP67 (230V 16A, 230V 16A 3P, 400V 16A 5P)** – odporność na warunki atmosferyczne.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i podłączonych urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zwiększona trwałość silnika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę eksploatacji.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia odprowadzanie spalin na zewnątrz.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – poprawia komfort użytkowania.
- ✓ **Zestaw transportowy (rączki)** – ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez](#)

Przelewy24. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
