

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-trojfazowy-fogo-f9000r-p-1537.html>



## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO F 9000 R – 8,3 kVA – 400V/230V – AVR – Rato R420

Cena brutto	<b>5 709,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 641,46 zł</b>
Cena poprzednia	<b>7 233,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 5 dni</b>
Kod producenta	<b>37075</b>
Silnik	<b>Benzynowy</b>

### Opis produktu



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



## OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy [Fogo F9000R](#) to **niezawodne i wydajne źródło zasilania**, przeznaczone do zastosowań **przemysłowych, budowlanych oraz awaryjnych**. Posiada **moc maksymalną 8,3 kVA** oraz **znamionową 7,4 kVA** przy napięciu **400/230V**, co pozwala na zasilanie zarówno odbiorników **trójfazowych, jak i jednofazowych**.

**Silnik benzynowy Rato R420** zapewnia **wysoką trwałość i efektywność**, a **manualny rozruch** pozwala na **łatwe i szybkie uruchamianie**. **Czujnik poziomu oleju** automatycznie wyłącza agregat w przypadku niskiego poziomu

---

smarowania, zapobiegając awariom.

Dzięki **kompaktowym wymiarom i wadze 76 kg**, agregat jest **łatwy w transporcie i obsłudze**.

---



## KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 8,3 kVA, znamionowa 7,4 kVA** – odpowiednie zasilanie dla odbiorników trójfazowych i jednofazowych.
  - ☐ **Silnik Rato R420** – solidna jednostka napędowa o wysokiej trwałości.
  - ☐ **Manualny rozruch** – szybkie i wygodne uruchamianie agregatu.
  - ☐ **Zasilanie 400V i 230V** – szeroki zakres zastosowań.
  - ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat i podłączone urządzenia.
  - ☐ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu przy niskim poziomie oleju.
  - ☐ **Dwa gniazda (400V 16A i 230V 16A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
  - ☐ **Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga** – łatwy w transporcie i przechowywaniu.
- 



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
  - **Napięcie:** 400 / 230 V
  - **Moc maksymalna 3~:** 8,3 kVA
  - **Moc znamionowa 3~:** 7,4 kVA (cos φ 0,8)
  - **Prąd znamionowy 3~:** 10,7 A
  - **Moc maksymalna 1~:** 5,0 kW
  - **Moc znamionowa 1~:** 4,5 kW
  - **Prąd znamionowy 1~:** 19,6 A
  - **Silnik:** Rato R420
  - **Chłodzenie:** Powietrzne
  - **Liczba cylindrów:** 1
  - **Takt:** 4
  - **Miska oleju:** 1,1 L
  - **Rozruch:** Manualny
  - **Paliwo:** Benzyna
  - **Pojemność zbiornika:** 6,5 L
  - **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
  - **Poziom hałasu:** 99 dB(A)
  - **Waga:** 76 kg
  - **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm
- 



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń.
  - ✓ **Gniazdo 400V 16A** – możliwość podłączenia urządzeń trójfazowych.
  - ✓ **Gniazdo 230V 16A** – standardowe gniazdo do podłączania urządzeń jednofazowych.
  - ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i podłączonych urządzeń.
  - ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu przy niskim poziomie smarowania.
- 



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 
- ✓ **Licznik czasu pracy** - pozwala na monitorowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
  - ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
  - ✓ **Pakiet serwisowy** - zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** do regularnej konserwacji.
- 



## **GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT**

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.