

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-trojfazowy-fogo-f9000r-p-1537.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO F 9000 R – 8,3 kVA – 400V/230V – AVR – Rato R420

Cena brutto	5 709,00 zł
Cena netto	4 641,46 zł
Cena poprzednia	7 233,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37075
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy [Fogo F9000R](#) to **niezawodne i wydajne źródło zasilania**, przeznaczone do zastosowań **przemysłowych, budowlanych oraz awaryjnych**. Posiada **moc maksymalną 8,3 kVA** oraz **znamionową 7,4 kVA** przy napięciu **400/230V**, co pozwala na zasilanie zarówno odbiorników **trójfazowych, jak i jednofazowych**.

Silnik benzynowy Rato R420 zapewnia **wysoką trwałość i efektywność**, a **manualny rozruch** pozwala na **łatwe i szybkie uruchamianie**. **Czujnik poziomu oleju** automatycznie wyłącza agregat w przypadku niskiego poziomu

smarowania, zapobiegając awariom.

Dzięki **kompaktowym wymiarom i wadze 76 kg**, agregat jest **łatwy w transporcie i obsłudze**.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 8,3 kVA, znamionowa 7,4 kVA** – odpowiednie zasilanie dla odbiorników trójfazowych i jednofazowych.
 - ☐ **Silnik Rato R420** – solidna jednostka napędowa o wysokiej trwałości.
 - ☐ **Manualny rozruch** – szybkie i wygodne uruchamianie agregatu.
 - ☐ **Zasilanie 400V i 230V** – szeroki zakres zastosowań.
 - ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni agregat i podłączone urządzenia.
 - ☐ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu przy niskim poziomie oleju.
 - ☐ **Dwa gniazda (400V 16A i 230V 16A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
 - ☐ **Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga** – łatwy w transporcie i przechowywaniu.
-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
 - **Napięcie:** 400 / 230 V
 - **Moc maksymalna 3~:** 8,3 kVA
 - **Moc znamionowa 3~:** 7,4 kVA (cos φ 0,8)
 - **Prąd znamionowy 3~:** 10,7 A
 - **Moc maksymalna 1~:** 5,0 kW
 - **Moc znamionowa 1~:** 4,5 kW
 - **Prąd znamionowy 1~:** 19,6 A
 - **Silnik:** Rato R420
 - **Chłodzenie:** Powietrzne
 - **Liczba cylindrów:** 1
 - **Takt:** 4
 - **Miska oleju:** 1,1 L
 - **Rozruch:** Manualny
 - **Paliwo:** Benzyna
 - **Pojemność zbiornika:** 6,5 L
 - **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
 - **Poziom hałasu:** 99 dB(A)
 - **Waga:** 76 kg
 - **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń.
 - ✓ **Gniazdo 400V 16A** – możliwość podłączenia urządzeń trójfazowych.
 - ✓ **Gniazdo 230V 16A** – standardowe gniazdo do podłączania urządzeń jednofazowych.
 - ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i podłączonych urządzeń.
 - ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie agregatu przy niskim poziomie smarowania.
-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-
- ✓ **Licznik czasu pracy** – pozwala na monitorowanie godzin pracy agregatu i planowanie serwisów.
 - ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu, szczególnie w trudnym terenie.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera **filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy** do regularnej konserwacji.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.