

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-f9540tra-silnik-roto-p-1601.html>



Agregat prądowórczy FOGO F 9540 TRA – 8,3 kVA – 400V/230V – Automatyka SZR – AVR – RATO R420 – 45L

Cena brutto	12 689,00 zł
Cena netto	10 316,26 zł
Cena poprzednia	13 400,78 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	35659
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy F9540TRA – 8,3 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy [Fogo F9540TRA](#) to niezawodne urządzenie przeznaczone do zasilania awaryjnego, budowlanego oraz przemysłowego. Posiada **moc maksymalną 8,3 kVA** dla odbiorników trójfazowych (**400V**) oraz **3,3 kW** dla urządzeń jednofazowych (**230V**), co pozwala na zasilanie szerokiego zakresu sprzętów.

Dzięki **trzem gniazdom (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** agregat umożliwia podłączenie różnych urządzeń. **Cyfrowy AVR** stabilizuje napięcie, a **zabezpieczenie przeciążeniowe** i **czujnik poziomu oleju** dbają o bezpieczeństwo użytkownika. **Licznik czasu pracy** pozwala monitorować eksploatację, co ułatwia serwisowanie urządzenia.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,3 kVA (400V) / 3,3 kW (230V)** – niezawodne źródło energii.
- ❑ **Silnik Rato R420** – trwałość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** – kompatybilność z wieloma urządzeniami.
- ❑ **Trzy gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – uniwersalne opcje podłączenia.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – stabilne napięcie dla wrażliwego sprzętu.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę eksploatacji.
- ❑ **Spalanie 2,9 L/h** – optymalne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 8,3 kVA (trójfazowa), 3,3 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 7,5 kVA (trójfazowa), 3,0 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 13,0 A (1~), 10,5 A (3~)
- **Silnik:** Rato R420
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 99 dB(A)
- **Waga:** 111 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – zapewnia stabilne napięcie.
- ✓ **Gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – różne możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona sprzętu i agregatu.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpiecza przed uszkodzeniem silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawia komfort użytkownika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę użytkownika.
- ✓ **Akumulator** – wspomaga rozruch urządzenia.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – ułatwia odprowadzanie spalin.

-
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
 - ✓ **Automatyka z układem SZR** - możliwość automatycznego przełączania źródła zasilania.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.