

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh6540-silnik-honda-p-1602.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 6540 – 5,5 kVA – 400V/230V – IP54 – HONDA GX270 – Prąd startowy 300%

Cena brutto	7 419,00 zł
Cena netto	6 031,71 zł
Cena poprzednia	9 311,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37057
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FH6540 – 5,5 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądotwórczy **Fogo FH6540** to solidne i wydajne źródło energii przeznaczone do zastosowań budowlanych, przemysłowych oraz awaryjnego zasilania. Urządzenie oferuje **moc maksymalną 5,5 kVA** dla odbiorników trójfazowych (**400V**) oraz **2,4 kW** dla urządzeń jednofazowych (**230V**), co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych użytkowników.

Agregat wyposażony jest w **trzy gniazda (400V 5P IP67, 230V 16A IP67, 230V 16A 3P IP67)**, co pozwala na szeroką gamę zastosowań. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** dbają o bezpieczeństwo pracy, a **licznik czasu pracy** ułatwia kontrolę nad eksploatacją agregatu.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 5,5 kVA (400V) / 2,4 kW (230V)** – niezawodne źródło energii.
- ❑ **Silnik Honda GX270** – sprawdzona jakość i trwałość.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ❑ **Trzy gniazda (400V 5P IP67, 230V 16A IP67, 230V 16A 3P IP67)** – uniwersalne opcje podłączenia.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i podłączonych odbiorników.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – zapobiega uszkodzeniom silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – pozwala na precyzyjną kontrolę zużycia urządzenia.
- ❑ **Spalanie 2,2 L/h** – efektywne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 5,5 kVA (trójfazowa), 2,4 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 5,0 kVA (trójfazowa), 2,2 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 9,6 A (1~), 7,2 A (3~)
- **Silnik:** Honda GX270
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 5,3 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,2 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 85 kg
- **Wymiary:** 745 mm x 530 mm x 495 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda (400V 5P IP67, 230V 16A IP67, 230V 16A 3P IP67)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni sprzęt i użytkownika.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zapobiega awarii silnika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia serwisowanie agregatu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – ułatwia odprowadzanie spalin.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
