

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh8000-silnik-honda-p-1554.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 8000 – 7,7 kVA – 400V/230V – Honda GX390

Cena brutto	5 959,00 zł
Cena netto	4 844,72 zł
Cena poprzednia	7 943,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36767
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 8000 – 7,7 kVA – 400V/230V – Honda GX390

Agregat prądotwórczy Fogo FH8000 to wydajne i niezawodne urządzenie, przeznaczone do zasilania narzędzi elektrycznych i maszyn w budownictwie, rolnictwie oraz w przemyśle. Dzięki **silnikowi Honda GX390** zapewnia **moc maksymalną 7,7 kVA i znamionową 7,0 kVA**, co gwarantuje **stabilne i długotrwałe działanie**.

Dwa napięcia wyjściowe (400V i 230V) umożliwiają zasilanie zarówno sprzętów trójfazowych, jak i jednofazowych. Wytrzymała **rama ochronna** zapewnia solidność i bezpieczeństwo pracy w trudnych warunkach.

Dzięki **niskiemu zużyciu paliwa, niewielkiej wadze i wysokiej wydajności**, agregat Fogo FH8000 to **doskonały wybór do profesjonalnych zastosowań**.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 7,7 kVA, znamionowa 7,0 kVA** – wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – szerokie spektrum zastosowań.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie smarowania.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – tylko 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 7,7 kVA
- **Moc znamionowa:** 7,0 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 10,1 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 4,4 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 4,0 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 17,4 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 75 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wszechstronne zastosowanie.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i podłączonych urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie przed pracą na niskim poziomie smarowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – kompatybilne z systemem wydechowym.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – monitorowanie czasu pracy agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
