

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh8000te-silnik-honda-p-1556.html>



## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 8000 TE – 7,7 kVA – Rozruch E – 45L – Honda GX390

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cena brutto     | <b>8 699,00 zł</b>  |
| Cena netto      | <b>7 072,36 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>10 963,45 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki    | <b>do 5 dni</b>     |
| Kod producenta  | <b>28163</b>        |
| Silnik          | <b>Benzynowy</b>    |

### Opis produktu

#### Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 8000 TE – 7,7 kVA – Rozruch E – 45L – Honda GX390

Agregat prądowórczy **Fogo FH8000TE** to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do zasilania elektronarzędzi, maszyn oraz urządzeń budowlanych i rolniczych. Silnik **Honda GX390** i moc maksymalna **7,7 kVA** zapewniają niezawodność, długą żywotność i wysoką wydajność.

Dzięki napięciu trójfazowemu **400V** i jednofazowemu **230V**, agregat jest niezwykle wszechstronny i sprawdzi się w różnych zastosowaniach. **AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia)** zapewnia stabilną pracę urządzeń elektronicznych, a zabezpieczenia przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

To doskonałe rozwiązanie do **pracy na budowie, w gospodarstwie rolnym oraz jako źródło zasilania awaryjnego** w razie przerw w dostawie prądu.



### KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 7,7 kVA, znamionowa 7,0 kVA** – wysoka wydajność i niezawodność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – gwarancja trwałości i wydajności.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – wszechstronne zastosowanie.
- ❑ **AVR – Automatyczna Regulacja Napięcia** – stabilna praca dla wrażliwych urządzeń.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – łatwe podłączanie urządzeń.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 7,7 kVA
- **Moc znamionowa:** 7,0 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 10,1 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 4,4 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 4,0 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 17,4 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 102 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ✓ **AVR - Automatyczna Regulacja Napięcia** – ochrona i stabilizacja napięcia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona sprzętu i samego agregatu.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – większy komfort użytkowania.
- ✓ **Akumulator** – łatwiejszy rozruch urządzenia.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – precyzyjna kontrola eksploatacji agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---