

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh8000tre-silnik-honda-p-1559.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 8000 TRE – 7,7 kVA – AVR – E-Start – 45L – Honda GX390

Cena brutto	8 809,00 zł
Cena netto	7 161,79 zł
Cena poprzednia	11 194,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36848
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy FOGO FH 8000 TRE – 7,7 kVA – AVR – E-Start – 45L – Honda GX390

Agregat prądotwórczy **Fogo FH8000TRE** to **niezawodne źródło zasilania** do zastosowań budowlanych, rolniczych oraz jako awaryjne zasilanie w przypadku przerw w dostawie prądu. **Moc maksymalna 7,7 kVA** oraz **silnik Honda GX390** gwarantują wysoką wydajność i długą żywotność urządzenia.

Dzięki **wyjściu trójfazowemu (400V) i jednofazowemu (230V)** jest wszechstronny i dostosowany do zasilania szerokiej gamy urządzeń. **Cyfrowy AVR** zapewnia stabilne napięcie, a **czujnik poziomu oleju** chroni silnik przed uszkodzeniem.

To **idealne rozwiązanie dla profesjonalistów**, którzy wymagają **mocnego i trwałego** agregatu prądotwórczego.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 7,7 kVA, znamionowa 7,0 kVA** – wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – sprawdzona niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – do urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie sprzętów.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc 3~ maks. / znam.:** 7,7 kVA / 7,0 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 10,1 A
- **Moc 1~ maks. / znam.:** 3,9 kW / 3,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 15,2 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 99 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – komfort użytkowania.
- ✓ **Akumulator** – wspomaga rozruch agregatu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji urządzenia.
- ✓ **Zestaw transportowy** – łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
