

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9000-silnik-honda-p-1562.html>



## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 9000 – 8,7 kVA – 400V/230V – Honda GX390

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena brutto     | <b>6 609,00 zł</b>            |
| Cena netto      | <b>5 373,17 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>8 509,31 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki    | <b>do 5 dni</b>               |
| Kod producenta  | <b>36769</b>                  |
| Silnik          | <b>Benzynowy</b>              |

### Opis produktu

#### Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH9000 – 8,7 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy **Fogo FH9000** to wydajne urządzenie przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. **Moc maksymalna 8,7 kVA** oraz **silnik Honda GX390** zapewniają wysoką niezawodność i długą żywotność.

Dzięki **zasilaniu trójfazowemu (400V) i jednofazowemu (230V)** agregat pozwala na szeroki zakres zastosowań, zarówno w budownictwie, rolnictwie, jak i jako zasilanie awaryjne. **Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik poziomu oleju** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Jest to **idealne rozwiązanie dla firm budowlanych, gospodarstw rolnych i użytkowników potrzebujących solidnego źródła energii.**



### KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,7 kVA, znamionowa 7,8 kVA** – wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – do urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie sprzętów.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 
- **Częstotliwość:** 50 Hz
  - **Napięcie:** 400V / 230V
  - **Moc 3~ maks. / znam.:** 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos φ 0,8)
  - **Prąd znamionowy 3~:** 11,3 A
  - **Moc 1~ maks. / znam.:** 5,7 kW / 5,2 kW
  - **Prąd znamionowy 1~:** 22,6 A
  - **Silnik:** Honda GX390
  - **Chłodzenie:** Powietrzne
  - **Liczba cylindrów:** 1
  - **Takt:** 4
  - **Miska oleju:** 1,1 L
  - **Rozruch:** Manualny
  - **Paliwo:** Benzyna
  - **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
  - **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
  - **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
  - **Waga:** 83 kg
  - **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm
- 



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
  - ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i urządzeń.
  - ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- 



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin.
  - ✓ **Przyłącze węża do spalin** – kompatybilność z układem wydechowym.
  - ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji urządzenia.
  - ✓ **Zestaw transportowy** – łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
  - ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- 



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

---



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---

---

---