

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9000t-silnik-honda-p-1563.html>



## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 9000 T - 8,7 kVA - 400V/230V - 45L - Honda GX390

Cena brutto	<b>7 899,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 421,95 zł</b>
Cena poprzednia	<b>9 957,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 5 dni</b>
Kod producenta	<b>37042</b>
Silnik	<b>Benzynowy</b>

### Opis produktu



### WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



### OPIS PRODUKTU

#### Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH9000T - 8,7 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy [Fogo FH9000T](#) to wydajne urządzenie przeznaczone do profesjonalnych zastosowań. **Moc maksymalna 8,7 kVA** oraz **silnik Honda GX390** gwarantują niezawodność i długą żywotność.

Dzięki **zasilaniu trójfazowemu (400V)** i **jednofazowemu (230V)** agregat jest wszechstronny i pozwala na szeroki zakres zastosowań - zarówno w budownictwie, rolnictwie, jak i jako awaryjne źródło zasilania. **Zabezpieczenie przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju** zapewniają bezpieczeństwo użytkownika.

Jest to **idealne rozwiązanie dla firm budowlanych, gospodarstw rolnych i użytkowników potrzebujących solidnego źródła energii**.



## KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 8,7 kVA, znamionowa 7,8 kVA** – wysoka wydajność.
- ☐ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niezawodność.
- ☐ **Zasilanie 400V / 230V** – do urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ☐ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie sprzętów.
- ☐ **Ekonomiczne spalanie - 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc 3~ maks. / znam.:** 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 11,3 A
- **Moc 1~ maks. / znam.:** 5,7 kW / 5,2 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 22,6 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 100 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – komfort użytkowania.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji urządzenia.
- ✓ **Zestaw transportowy** – łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



## **GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT**

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.