

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9000te-silnik-honda-p-1564.html>



## Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 9000 TE – 8,7 kVA – Rozruch E – 45L – Honda GX390

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cena brutto     | <b>8 879,00 zł</b>  |
| Cena netto      | <b>7 218,70 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>11 535,28 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki    | <b>do 5 dni</b>     |
| Kod producenta  | <b>37048</b>        |
| Silnik          | <b>Benzynowy</b>    |

### Opis produktu

#### Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH9000TE – 8,7 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy **Fogo FH9000TE** to wydajne i niezawodne źródło energii dla wymagających użytkowników. **Moc maksymalna 8,7 kVA** oraz **silnik Honda GX390** zapewniają wysoką jakość i trwałość.

Dzięki **zasilaniu trójfazowemu (400V) i jednofazowemu (230V)** agregat może zasilać zarówno duże maszyny, jak i standardowe urządzenia elektryczne. **Automatyczny regulator napięcia (AVR)** gwarantuje stabilne parametry zasilania, a **zabezpieczenie przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Jest to **idealne rozwiązanie dla budownictwa, rolnictwa oraz jako zasilanie awaryjne dla firm i gospodarstw domowych.**



#### KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,7 kVA, znamionowa 7,8 kVA** – wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – do urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ❑ **Automatyczny regulator napięcia (AVR)** – stabilne napięcie dla wrażliwych urządzeń.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie sprzętów.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc 3~ maks. / znam.:** 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 11,3 A
- **Moc 1~ maks. / znam.:** 5,7 kW / 5,2 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 22,6 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 109 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Automatyczny regulator napięcia (AVR)** – stabilne napięcie dla elektroniki.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – komfort użytkowania.
- ✓ **Akumulator** – wspomaga rozruch silnika.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola eksploatacji urządzenia.
- ✓ **Zestaw transportowy** – łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

---

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---