

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9000tr-silnik-honda-p-1566.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 9000 TR – 8,5 kVA – AVR – Bak 45L – Honda GX390

Cena brutto	7 879,00 zł
Cena netto	6 405,69 zł
Cena poprzednia	10 516,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	28665
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH9000TR – 8,5 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy **Fogo FH9000TR** to wydajne i niezawodne urządzenie do zasilania maszyn budowlanych, rolniczych oraz elektronarzędzi. **Moc maksymalna 8,5 kVA** oraz **silnik Honda GX390** gwarantują wysoką jakość i długą żywotność.

Dzięki **wyjściu trójfazowemu (400V) oraz jednofazowemu (230V)** agregat jest wszechstronny i pozwala na szerokie zastosowanie. **Regulator napięcia AVR** dba o stabilność napięcia, co czyni go idealnym do pracy z czułą elektroniką.

Jest to **doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów oraz użytkowników domowych wymagających stabilnego źródła energii.**



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,5 kVA, znamionowa 7,7 kVA** – wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – do urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ❑ **Automatyczny regulator napięcia (AVR)** – stabilne napięcie dla elektroniki.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie sprzętów.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc 3~ maks. / znam.:** 8,5 kVA / 7,7 kVA (cos φ 0,8)
- **Prąd znamionowy 3~:** 11,2 A
- **Moc 1~ maks. / znam.:** 5,0 kW / 4,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 19,6 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 91 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** - stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Automatyczny regulator napięcia (AVR)** - stabilne napięcie dla elektroniki.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona agregatu i urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - komfort użytkowania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - kontrola eksploatacji urządzenia.
- ✓ **Zestaw transportowy** - łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
