

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9000tra-silnik-honda-p-1568.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 9000 TRA - 8,5 kVA - AVR - Automatyka SZR - Honda GX390

Cena brutto	10 849,00 zł
Cena netto	8 820,33 zł
Cena poprzednia	13 731,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36846
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH9000TRA - 8,5 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy [Fogo FH9000TRA](#) to profesjonalne urządzenie przeznaczone do zasilania elektronarzędzi, maszyn oraz sprzętu budowlanego i rolniczego. Moc maksymalna **8,5 kVA** i silnik **Honda GX390** zapewniają niezawodność oraz długą żywotność agregatu.

Dzięki wyjściu trójfazowemu (**400V**) oraz jednofazowemu (**230V**) urządzenie jest wszechstronne i pozwala na szeroki zakres zastosowań. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

To idealne rozwiązanie do pracy na budowie, w gospodarstwie rolnym oraz jako zasilanie awaryjne w przypadku przerw w

dostawie prądu.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 8,5 kVA, znamionowa 7,7 kVA** - wysoka wydajność.
- ☐ **Silnik Honda GX390** - niezawodność i trwałość.
- ☐ **Zasilanie 400V / 230V** - do urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed przeciążeniem.
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczne wyłączenie w razie niskiego poziomu oleju.
- ☐ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - wygodne podłączenie sprzętów.
- ☐ **Ekonomiczne spalanie - 2,7 L/h** - oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 8,5 kVA
- **Moc znamionowa:** 7,7 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 11,2 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 5,0 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 4,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 19,6 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 102 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** - stabilizacja napięcia dla ochrony podłączonych urządzeń.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona agregatu i urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - komfort użytkowania.
- ✓ **Akumulator** - wsparcie rozruchu.
- ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR** - możliwość podłączenia do systemów automatyki.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-
- ✓ **Wąż do spalin** - bezpieczne odprowadzanie spalin.
 - ✓ **Licznik czasu pracy** - kontrola eksploatacji urządzenia.
 - ✓ **Zestaw transportowy** - łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
 - ✓ **Automatyka z układem SZR** - automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.