

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9540-silnik-honda-p-1603.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 9540 – 8,1 kVA – 400V/230V – IP54 – HONDA GX390 – Prąd startowy 300%

Cena brutto	7 829,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	6 365,04 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	9 803,10 zł
-----------------	-------------------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Kod producenta	37058
----------------	--------------

Silnik	Benzynowy
--------	------------------

Opis produktu

Agregat prądowórczy FH9540 – 8,1 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy **Fogo FH9540** to niezawodne źródło energii przeznaczone do zastosowań przemysłowych, budowlanych oraz jako awaryjne zasilanie w sytuacjach kryzysowych. Dzięki **mocy maksymalnej 8,1 kVA** dla odbiorników trójfazowych (**400V**) oraz **3,3 kW** dla urządzeń jednofazowych (**230V**), sprawdzi się zarówno w profesjonalnych zastosowaniach, jak i w domowych warunkach.

Urządzenie zostało wyposażone w **trzy gniazda (400V 5P IP67, 230V 16A IP67, 230V 16A 3P IP67)**, zapewniające szeroki zakres możliwości podłączeniowych. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** dbają o bezpieczeństwo użytkownika, a **licznik czasu pracy** ułatwia kontrolę eksploatacji agregatu.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,1 kVA (400V) / 3,3 kW (230V)** – stabilne źródło energii.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – niezawodna jakość i trwałość.
- ❑ **Zasilanie 400V i 230V** – wszechstronność w zastosowaniu.
- ❑ **Trzy gniazda (400V 5P IP67, 230V 16A IP67, 230V 16A 3P IP67)** – elastyczne podłączenie urządzeń.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona podłączonych odbiorników.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – ułatwia planowanie serwisowania.
- ❑ **Spalanie 2,7 L/h** – efektywne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-
- **Częstotliwość:** 50 Hz
 - **Napięcie:** 400V / 230V
 - **Moc maksymalna:** 8,1 kVA (trójfazowa), 3,3 kW (jednofazowa)
 - **Moc znamionowa:** 7,3 kVA (trójfazowa), 3,0 kW (jednofazowa)
 - **Prąd znamionowy:** 13,0 A (1~), 10,5 A (3~)
 - **Silnik:** Honda GX390
 - **Chłodzenie:** Powietrzne
 - **Liczba cylindrów:** 1
 - **Takt:** 4
 - **Miska oleju:** 1,1 L
 - **Rozruch:** Manualny
 - **Paliwo:** Benzyna
 - **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
 - **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
 - **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
 - **Waga:** 97 kg
 - **Wymiary:** 745 mm x 530 mm x 495 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda (400V 5P IP67, 230V 16A IP67, 230V 16A 3P IP67)** – elastyczne podłączenie urządzeń.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – ochrona silnika przed awarią.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia konserwację i serwisowanie.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – odprowadzanie spalin w bezpieczny sposób.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – dodatkowe zabezpieczenie emisji.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- ✓ **Zestaw transportowy (rączki)** – ułatwia przemieszczanie agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

