

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9540tr-silnik-honda-p-1605.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 9540 TR – 8,1 kVA – AVR – IP54 – HONDA GX390 – Zbiornik 45L – 16,7h pracy

Cena brutto	10 409,00 zł
Cena netto	8 462,60 zł
Cena poprzednia	13 360,44 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37060
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FH9540TR – 8,1 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądotwórczy **Fogo FH9540TR** to nowoczesne urządzenie do zastosowań przemysłowych i budowlanych, zapewniające **stabilne zasilanie trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V**. Wyposażony w **silnik Honda GX390**, gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność. Jego **moc maksymalna wynosi 8,1 kVA (400V) oraz 5,5 kW (230V)**.

Dzięki **Cyfrowemu AVR**, agregat zapewnia precyzyjną stabilizację napięcia, co chroni podłączone urządzenia przed wahaniami prądu. Trzy gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A) umożliwiają elastyczne podłączenie odbiorników. Urządzenie posiada **czujnik poziomu oleju**, zabezpieczenie przeciążeniowe i **licznik czasu pracy**.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,1 kVA (400V) / 5,5 kW (230V)** – wydajne źródło energii.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – wysoka trwałość i niezawodność.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia dla wrażliwych urządzeń.
- ❑ **Trzy gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – szeroki zakres zastosowań.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona podłączonych urządzeń.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie przed awarią silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – wygodna kontrola eksploatacji.
- ❑ **Spalanie 2,7 L/h** – ekonomiczne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-
- **Częstotliwość:** 50 Hz
 - **Napięcie:** 400V / 230V
 - **Moc maksymalna:** 8,1 kVA (trójfazowa), 5,5 kW (jednofazowa)
 - **Moc znamionowa:** 7,3 kVA (trójfazowa), 5,0 kW (jednofazowa)
 - **Prąd znamionowy:** 21,7 A (1~), 10,6 A (3~)
 - **Silnik:** Honda GX390
 - **Chłodzenie:** Powietrzne
 - **Liczba cylindrów:** 1
 - **Takt:** 4
 - **Miska oleju:** 1,1 L
 - **Rozruch:** Manualny
 - **Paliwo:** Benzyna
 - **Pojemność zbiornika:** 45 L
 - **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
 - **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
 - **Waga:** 112 kg
 - **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – ochrona urządzeń przed wahaniami napięcia.
- ✓ **Gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – możliwość podłączenia różnych urządzeń.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – większe bezpieczeństwo pracy.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – ochrona silnika przed uszkodzeniem.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwiona konserwacja i serwisowanie.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – ułatwia odprowadzanie spalin w zamkniętych pomieszczeniach.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
