

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9540tra-silnik-honda-p-1607.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH 9540 TRA – 8,1 kVA – Automatyka SZR – AVR – HONDA GX390 – IP54 – 45L

Cena brutto	13 159,00 zł
Cena netto	10 698,37 zł
Cena poprzednia	16 575,14 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37062
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy FH9540TRA – 8,1 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy [Fogo.FH9540TRA](#) to solidne i niezawodne źródło zasilania dla branży budowlanej, przemysłowej oraz jako awaryjne zabezpieczenie energetyczne. Urządzenie oferuje **moc 8,1 kVA (400V) oraz 5,5 kW (230V)**, co pozwala na podłączenie wielu odbiorników jednocześnie.

Wyposażony w **silnik Honda GX390**, agregat gwarantuje długą żywotność i oszczędność paliwa. **Cyfrowy AVR** stabilizuje napięcie, chroniąc wrażliwe urządzenia przed wahaniami. Dzięki **tłumikowi z przyłączem węża do spalin** oraz **czujnikowi poziomu oleju**, praca jest bardziej bezpieczna i komfortowa.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,1 kVA (400V) / 5,5 kW (230V)** – mocna i stabilna praca.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niezawodność.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – ochrona urządzeń przed wahaniami napięcia.
- ❑ **Trzy gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – uniwersalne podłączenie.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – dłuższa żywotność silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – łatwa kontrola eksploatacji.
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – zmniejszenie emisji i hałasu.
- ❑ **Spalanie 2,7 L/h** – ekonomiczne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 8,1 kVA (trójfazowa), 5,5 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 7,3 kVA (trójfazowa), 5,0 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 21,7 A (1~), 10,6 A (3~)
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 124 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia.
- ✓ **Gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona odbiorników.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie silnika przed zatarciem.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – monitoring eksploatacji agregatu.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji.
- ✓ **Akumulator** – ułatwia rozruch urządzenia.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia lepszą wentylację.

-
- ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
 - ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia transport agregatu.
 - ✓ **Automatyka z układem SZR** - pełna kontrola nad zasilaniem awaryjnym.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.