

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9540tre-silnik-honda-p-1606.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 9540 TRE – 8,1 kVA – AVR – IP54 – Rozruch Elektryczny – HONDA GX390 – 45L

Cena brutto	11 629,00 zł
Cena netto	9 454,47 zł
Cena poprzednia	14 938,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37061
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FH9540TRE – 8,1 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądotwórczy [Fogo FH9540TRE](#) to niezawodne źródło zasilania dla zastosowań budowlanych, przemysłowych i awaryjnych. Zapewnia **stabilną moc 8,1 kVA (400V) oraz 5,5 kW (230V)**, co czyni go idealnym do wymagających warunków pracy.

Napędzany **silnikiem Honda GX390**, agregat oferuje **Cyfrowy AVR**, który stabilizuje napięcie, chroniąc wrażliwą elektronikę. Posiada trzy gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A), **czujnik poziomu oleju**, **zabezpieczenie przeciążeniowe**, **licznik czasu pracy** oraz **tłumik z przyłączem węża do spalin**.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,1 kVA (400V) / 5,5 kW (230V)** – solidne i stabilne zasilanie.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – niezawodność i trwałość.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – precyzyjna stabilizacja napięcia.
- ❑ **Trzy gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – bezpieczeństwo użytkowania.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – kontrola zużycia i eksploatacji.
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – zmniejszona emisja spalin.
- ❑ **Spalanie 2,7 L/h** – oszczędne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 8,1 kVA (trójfazowa), 5,5 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 7,3 kVA (trójfazowa), 5,0 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 21,7 A (1~), 10,6 A (3~)
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 122 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia dla wrażliwych urządzeń.
- ✓ **Gniazda (400V 16A, 230V 32A, 230V 16A)** – elastyczność podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona odbiorników.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – dokładna kontrola eksploatacji.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji.
- ✓ **Akumulator** – ułatwia rozruch urządzenia.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – ułatwia odprowadzanie spalin w zamkniętych pomieszczeniach.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
