

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fv1300tra-silnik-vanguard-p-1577.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FV 13000 TRA – 12,5 kVA – AVR – Automatyka SZR – Vanguard V-Twin

Cena brutto	14 409,00 zł
Cena netto	11 714,63 zł
Cena poprzednia	18 153,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37117
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FV13000TRA – 12,5 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FV13000TRA to nowoczesny agregat prądowórczy, który zapewnia niezawodne zasilanie w każdych warunkach. Dzięki **mocy maksymalnej 12,5 kVA** oraz **silnikowi Vanguard 3564**, urządzenie sprawdzi się zarówno na placu budowy, w gospodarstwie rolnym, jak i jako awaryjne źródło energii.

Agregat wyposażony jest w **automatyczny regulator napięcia (AVR)**, co zapewnia stabilne zasilanie dla wrażliwych urządzeń elektrycznych. **Rozruch manualny i elektryczny** pozwala na szybkie i łatwe uruchomienie urządzenia, a **czujnik ciśnienia oleju** oraz **zabezpieczenie przeciążeniowe** zwiększają bezpieczeństwo użytkownika.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 12,5 kVA, znamionowa 11,5 kVA** – duża wydajność i stabilność pracy.
- ❑ **Silnik Vanguard 3564** – niezawodny, sprawdzony w trudnych warunkach.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – kompatybilność z urządzeniami jedno- i trójfazowymi.
- ❑ **AVR – stabilizacja napięcia** – ochrona sprzętu przed skokami napięcia.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
- ❑ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 32A, 230V 16A)** – wszechstronne podłączenie odbiorników.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 4,5 L/h** – oszczędność paliwa i dłuższa praca.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 12,5 kVA
- **Moc znamionowa:** 11,5 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 16,6 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 7,3 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 6,6 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 28,9 A
- **Silnik:** Vanguard 3564
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 127 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR – automatyczna stabilizacja napięcia** – ochrona podłączonych urządzeń.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 32A, 230V 16A)** – elastyczność w podłączaniu odbiorników.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – chroni przed uszkodzeniami elektrycznymi.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – zwiększa trwałość silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja emisji i hałasu.
- ✓ **Akumulator** – wsparcie dla rozruchu elektrycznego.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – precyzyjna kontrola eksploatacji agregatu.
- ✓ **Przylącze do automatyki z układem SZR** – umożliwia podłączenie systemu automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-
- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
 - ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
 - ✓ **Automatyka z układem SZR** - automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.