

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fv1500tra-silnik-vanguard-p-1580.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV 15000 TRA – 14,5 kVA – 400V/230V – AVR – Automatyka SZR – Vanguard V-Twin

Cena brutto	15 709,00 zł
Cena netto	12 771,54 zł
Cena poprzednia	19 831,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37121
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FV15000TRA - 14,5 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FV15000TRA to wysokowydajny agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budownictwie, rolnictwie i zakładach przemysłowych. **Moc maksymalna 14,5 kVA** oraz **silnik Vanguard 3854** zapewniają stabilną i długotrwałą pracę.

Urządzenie wyposażone jest w **AVR**, który utrzymuje stabilne napięcie, umożliwiając bezpieczne zasilanie nawet wrażliwego sprzętu elektronicznego. **Przyłącze do automatyki SZR** pozwala na integrację z systemami awaryjnego zasilania, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla firm i instytucji.

Manualny i elektryczny rozruch ułatwia obsługę, a **zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik ciśnienia oleju** chronią

silnik przed uszkodzeniem.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 14,5 kVA, znamionowa 12,5 kVA** – niezawodne źródło energii.
- ☐ **Silnik Vanguard 3854** – wysoka trwałość i wydajność.
- ☐ **Zasilanie 400V / 230V** – do zastosowań jedno- i trójfazowych.
- ☐ **AVR – automatyczna regulacja napięcia** – idealne dla urządzeń wrażliwych na wahania napięcia.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed nadmiernym obciążeniem.
- ☐ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu oleju.
- ☐ **Dwa gniazda (400V 32A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie odbiorników.
- ☐ **Przyłącze do automatyki SZR** – możliwość pracy w systemach awaryjnego zasilania.
- ☐ **Ekonomiczne spalanie – 4,9 L/h** – optymalizacja zużycia paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 14,5 kVA
- **Moc znamionowa:** 12,5 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 18,1 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 7,1 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 6,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 28,3 A
- **Silnik:** Vanguard 3854
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 131 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **AVR – automatyczna stabilizacja napięcia** – zapewnia bezpieczne i równomierne napięcie wyjściowe.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 32A, 230V 16A)** – umożliwia podłączenie szerokiego zakresu urządzeń.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i podłączonych urządzeń.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – automatyczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja hałasu i emisji spalin.
- ✓ **Akumulator** – wspomaga uruchomienie urządzenia.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – umożliwia monitorowanie eksploatacji.
- ✓ **Przyłącze do automatyki SZR** – idealne do zastosowań w systemach awaryjnego zasilania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - bezpieczne odprowadzanie spalin.
 - ✓ **Zestaw transportowy** - wygodne przemieszczanie agregatu.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
 - ✓ **Automatyka z układem SZR** - możliwość automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.