

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fv15540tra-silnik-vanguard-p-1611.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV 15540 TRA – 14,3 kVA – Automatyka SZR – AVR – IP54 – VANGUARD 627 ccm – 45L

Cena brutto	18 699,00 zł
Cena netto	15 202,44 zł
Cena poprzednia	23 406,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37123
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy FV15540TRA - 14,3 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy [Fogo FV15540TRA](#) to profesjonalne urządzenie o **mocy maksymalnej 14,3 kVA (400V) oraz 6,6 kW (230V)**, które doskonale sprawdzi się w budownictwie, przemyśle oraz jako awaryjne źródło zasilania. Wyposażony w **silnik Vanguard 3854**, zapewnia niezawodność i wysoką trwałość.

Dzięki **Cyfrowemu AVR** napięcie jest stabilizowane, co chroni podłączone urządzenia przed wahaniami napięcia. **Tłumik z przyłączem węża do spalin** oraz **czujnik ciśnienia oleju** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, a **przyłącze do automatyki z układem SZR** umożliwia automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 14,3 kVA (400V) / 6,6 kW (230V)** - wysoka wydajność.
- ☐ **Silnik Vanguard 3854** - niezawodność i długa żywotność.
- ☐ **Cyfrowy AVR** - stabilizacja napięcia, ochrona urządzeń.
- ☐ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** - szerokie możliwości podłączenia.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed uszkodzeniami.
- ☐ **Czujnik ciśnienia oleju** - zapobiega uszkodzeniom silnika.
- ☐ **Licznik czasu pracy** - ułatwia kontrolę eksploatacji.
- ☐ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - redukcja emisji i poziomu hałasu.
- ☐ **Spalanie 4,9 L/h** - oszczędność paliwa.
- ☐ **Przyłącze do automatyki z układem SZR** - możliwość automatycznego przełączania zasilania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 14,3 kVA (trójfazowa), 6,6 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 12,5 kVA (trójfazowa), 6,0 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 26,1 A (1~), 18,1 A (3~)
- **Silnik:** Vanguard 3854
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 143 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** - stabilizacja napięcia.
- ✓ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** - kompatybilność z różnymi odbiornikami.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona urządzeń.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** - zabezpiecza silnik przed awarią.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - ułatwia monitorowanie zużycia.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - redukcja emisji i hałasu.
- ✓ **Akumulator** - wspomaga uruchamianie agregatu.
- ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR** - możliwość automatycznego przełączania zasilania.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia lepszą wentylację.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Automatyka z układem SZR** - automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.