

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fv15540tre-silnik-vanguard-p-1610.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FV 15540 TRE – 14,3 kVA – 400V/230V – AVR – IP54 – VANGUARD 627 ccm – Rozruch Elektryczny

Cena brutto	17 189,00 zł
Cena netto	13 974,80 zł
Cena poprzednia	21 514,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37122
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FV15540TRE – 14,3 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądotwórczy [Fogo FV15540TRE](#) to profesjonalne urządzenie o **mocy maksymalnej 14,3 kVA (400V) oraz 6,6 kW (230V)**, które doskonale sprawdzi się w budownictwie, przemyśle oraz jako awaryjne źródło zasilania. Wyposażony w **silnik Vanguard 3854**, zapewnia niezawodność i wysoką trwałość.

Dzięki **Cyfrowemu AVR** napięcie jest stabilizowane, co chroni podłączone urządzenia przed wahaniami napięcia. **Tłumik z przyłączem węża do spalin** oraz **czujnik ciśnienia oleju** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, a **przyłącze do automatyki z układem SZR** umożliwia automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 14,3 kVA (400V) / 6,6 kW (230V)** – wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Vanguard 3854** – niezawodność i długa żywotność.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia, ochrona urządzeń.
- ❑ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniami.
- ❑ **Czujnik ciśnienia oleju** – zapobiega uszkodzeniom silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – ułatwia kontrolę eksploatacji.
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja emisji i poziomu hałasu.
- ❑ **Spalanie 4,9 L/h** – oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 14,3 kVA (trójfazowa), 6,6 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 12,5 kVA (trójfazowa), 6,0 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 26,1 A (1~), 18,1 A (3~)
- **Silnik:** Vanguard 3854
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,7 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 4,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 143 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia.
- ✓ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** – kompatybilność z różnymi odbiornikami.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona urządzeń.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – zabezpiecza silnik przed awarią.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – ułatwia monitorowanie zużycia.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja emisji i hałasu.
- ✓ **Akumulator** – wspomaga uruchamianie agregatu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia lepszą wentylację.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie agregatu.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
