

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-trojfazowy-fogo-fv20540tra-silnik-vanguard-p-1613.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV 20540 TRA – 19,5 kVA – Automatyka SZR – Cyfrowy AVR – IP54 – VANGUARD 896 ccm

Cena brutto	23 749,00 zł
Cena netto	19 308,13 zł
Cena poprzednia	29 762,42 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37145
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy FV20540TRA – 19,5 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy [Fogo_FV20540TRA](#) to wysokiej klasy urządzenie przeznaczone do zasilania awaryjnego oraz pracy w wymagających warunkach. Jego **moc maksymalna wynosi 19,5 kVA (400V) oraz 8,0 kW (230V)**, co pozwala na zasilanie szerokiej gamy urządzeń budowlanych i przemysłowych.

Wyposażony w **silnik Vanguard 5434**, charakteryzuje się niezawodnością i długą żywotnością. **Cyfrowy AVR** zapewnia stabilne napięcie, a dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak **czujnik ciśnienia oleju i przyłącze do automatyki SZR**, zwiększają komfort użytkownika.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 19,5 kVA (400V) / 8,0 kW (230V)** – duża wydajność.
- ❑ **Silnik Vanguard 5434** – trwałość i bezawaryjność.
- ❑ **Cyfrowy AVR** – ochrona podłączonych urządzeń.
- ❑ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** – wszechstronne podłączenie odbiorników.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – zwiększona trwałość.
- ❑ **Czujnik ciśnienia oleju** – ochrona silnika przed zatarciem.
- ❑ **Licznik czasu pracy** – łatwiejsza konserwacja.
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – zmniejszenie emisji spalin.
- ❑ **Przyłącze do automatyki SZR** – możliwość integracji z systemem zasilania awaryjnego.
- ❑ **Spalanie 6,5 L/h** – optymalne zużycie paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 19,5 kVA (trójfazowa), 8,0 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 17,5 kVA (trójfazowa), 7,2 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 31,3 A (1~), 25,4 A (3~)
- **Silnik:** Vanguard 5434
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 2,3 L
- **Rozruch:** Rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 6,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 100 dB(A)
- **Waga:** 185 kg
- **Wymiary:** 900 mm x 580 mm x 890 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** – stabilizacja napięcia.
- ✓ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** – kompatybilność z wieloma urządzeniami.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed uszkodzeniami.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** – bezpieczeństwo użytkownika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – monitorowanie eksploatacji.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – redukcja emisji i hałasu.
- ✓ **Akumulator** – usprawnia rozruch.
- ✓ **Przyłącze do automatyki z układem SZR** – kompatybilność z systemami awaryjnymi.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-
- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia lepszą wentylację.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
 - ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
 - ✓ **Automatyka z układem SZR** - pełna automatyzacja w trybie awaryjnym.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.