

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-trojfazowy-fogo-fv20540tre-silnik-vanguard-p-1612.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV 20540 TRE – 19,5 kVA – 400V/230V – Cyfrowy AVR – IP54 – VANGUARD 896 ccm – 45L

Cena brutto	22 219,00 zł
Cena netto	18 064,23 zł
Cena poprzednia	27 870,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37144
Silnik	Benzynowy

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy FV20540TRE – 19,5 kVA, 400/230V, benzyna

Agregat prądowórczy [Fogo FV20540TRE](#) to profesjonalne urządzenie o **mocy maksymalnej 19,5 kVA (400V) oraz 8,0 kW (230V)**, które doskonale sprawdzi się w budownictwie, przemyśle oraz jako awaryjne źródło zasilania. Wyposażony w silnik **Vanguard 5434**, zapewnia niezawodność i wysoką trwałość.

Dzięki **Cyfrowemu AVR** napięcie jest stabilizowane, co chroni podłączone urządzenia przed wahaniami napięcia. **Tłumik z przyłączem węża do spalin** oraz **czujnik ciśnienia oleju** zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 19,5 kVA (400V) / 8,0 kW (230V)** - wysoka wydajność.
- ❑ **Silnik Vanguard 5434** - niezawodność i długa żywotność.
- ❑ **Cyfrowy AVR** - stabilizacja napięcia, ochrona urządzeń.
- ❑ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** - szerokie możliwości podłączenia.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed uszkodzeniami.
- ❑ **Czujnik ciśnienia oleju** - zapobiega uszkodzeniom silnika.
- ❑ **Licznik czasu pracy** - ułatwia kontrolę eksploatacji.
- ❑ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - redukcja emisji i poziomu hałasu.
- ❑ **Spalanie 6,5 L/h** - optymalizacja zużycia paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 19,5 kVA (trójfazowa), 8,0 kW (jednofazowa)
- **Moc znamionowa:** 17,5 kVA (trójfazowa), 7,2 kW (jednofazowa)
- **Prąd znamionowy:** 31,3 A (1~), 25,4 A (3~)
- **Silnik:** Vanguard 5434
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 2
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 2,3 L
- **Rozruch:** Rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 6,5 L/h
- **Poziom hałasu:** 100 dB(A)
- **Waga:** 184 kg
- **Wymiary:** 900 mm x 580 mm x 890 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Cyfrowy AVR** - stabilizacja napięcia.
- ✓ **Gniazda (400V 32A, 230V 32A, 230V 16A)** - kompatybilność z różnymi odbiornikami.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona urządzeń.
- ✓ **Czujnik ciśnienia oleju** - zabezpiecza silnik przed awarią.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - ułatwia monitorowanie zużycia.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - redukcja emisji i hałasu.
- ✓ **Akumulator** - wspomaga uruchamianie agregatu.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-
- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia lepszą wentylację.
 - ✓ **Pakiet serwisowy** - filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy.
 - ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.