

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotwoczy-trojfazowy-honda-eps12000te-avr-12kva-p-3281.html>



Agregat prądowórczy trójfazowy Honda EPS12000TE AVR – 12,0 kVA / 4,1 kW, 212 kg – wyciszony, silnik GX630

Cena brutto	37 595,00 zł
Cena netto	30 565,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	EPS12000TE AVR

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

OPIS PRODUKTU

Agregat prądowórczy **Honda EPS12000TE AVR** to profesjonalny, wyciszony generator trójfazowy o mocy maksymalnej **12 kVA**, przeznaczony do pracy zarówno jako mobilne, jak i stacjonarne źródło energii. Dzięki zastosowaniu **stabilizacji napięcia AVR**, agregat zapewnia wysoką jakość prądu, niezbędną do zasilania elektroniki, urządzeń medycznych i instalacji wymagających stabilnych parametrów. Jednostkę napędza mocny, sprawdzony silnik **Honda GX630** o mocy 20,8 KM, gwarantujący niezawodną i ekonomiczną pracę nawet w intensywnych warunkach.

Dźwiękochłonna obudowa obniża poziom hałasu do **91 dB(A)**, co znacząco zwiększa komfort użytkowania oraz umożliwia montaż urządzenia w miejscach o podwyższonych wymaganiach akustycznych. Agregat doskonale sprawdza się jako **awaryjne źródło zasilania** sklepów, domów jednorodzinnych, szpitali oraz obiektów wymagających ciągłości energii. Dostępny jest również w wersji z **automatyką SZR**, umożliwiającą samoczynne załączanie zasilania podczas zaniku napięcia w sieci. Na życzenie agregat można zabudować na przyczepie, co czyni go świetnym rozwiązaniem dla placów budowy i wydarzeń plenerowych.

KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Stabilizacja AVR** – wysoka jakość napięcia, idealna do urządzeń elektronicznych.
- ☐ **12 kVA (400V) / 4,1 kW (230V)** – moc odpowiednia do zastosowań profesjonalnych i awaryjnych.
- ☐ **Silnik Honda GX630** – mocna, niezawodna jednostka o mocy 20,8 KM.
- ☐ **Wyciszona obudowa - 91 dB(A)** – bezpieczna praca w pobliżu użytkowników.
- ☐ **Opcjonalna automatyka SZR** – pełna automatyzacja pracy agregatu.
- ☐ **Gniazdo 400V + dwa gniazda 230V** – wszechstronne podłączenie odbiorników.
- ☐ **Możliwość zabudowy na przyczepie** – idealny do mobilnych zastosowań.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** EPS12000TE AVR
- **Moc maksymalna 3~ (400V):** 12,0 kVA
- **Moc nominalna 3~ (400V):** 10,8 kVA
- **Moc maksymalna 1~ (230V):** 4,1 kW
- **Moc nominalna 1~ (230V):** 4,1 kW
- **Gniazda AC:** 2 × 230V 16A; 1 × 400V 16A
- **Gniazdo DC:** brak
- **Poziom hałasu LWA:** 91 dB(A)
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Silnik:** Honda GX630
- **Moc wg SAE J1349:** 20,8 KM
- **Rozruch:** elektryczny
- **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1270 × 640 × 570 mm
- **Masa sucha:** 212 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 20 l
- **Czas pracy:** do 4 h 45 min (przy 75% obciążenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy
- Zabezpieczenie olejowe
- Licznik motogodzin
- Woltomierz

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw transportowy

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
