

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-spawalnicy-pramac-w220-tdc-220-a-honda-gx390-p-3520.html>



Agregat spawalnicy Pramac W220 TDC 220 A 5,5 kW 400/230 V Honda GX390

Cena brutto	8 499,00 zł
Cena netto	6 909,76 zł
Cena poprzednia	10 947,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	LA220CH1001

Opis produktu

Agregat spawalnicy Pramac W220 TDC 220 A 5,5 kW 400/230 V Honda GX390

Pramac W220 TDC to profesjonalny agregat spawalnicy łączący funkcję spawarki elektrodowej z niezależnym źródłem zasilania 400/230 V. Urządzenie zapewnia płynną regulację prądu spawania w zakresie **40-220 A** oraz umożliwia pracę z elektrodami rutylowymi, zasadowymi i celulozowymi o średnicy do 5 mm.

Przy cyklu pracy 60% agregat zapewnia prąd spawania wynoszący 170 A. Jako generator prądotwórczy osiąga **maksymalną moc trójfazową 5,5 kW / 6,8 kVA** oraz maksymalną moc jednofazową 2,4 kW / 2,7 kVA.

Urządzenie napędzane jest niezawodnym silnikiem benzynowym **Honda GX390** o pojemności 389 cm³. Ręczny system rozruchu, mechaniczny regulator obrotów oraz wytrzymała otwarta konstrukcja zapewniają prostą obsługę i wysoką niezawodność w wymagających warunkach.

Pramac W220 TDC sprawdzi się podczas prac montażowych, naprawczych, budowlanych i terenowych, szczególnie w miejscach bez dostępu do sieci energetycznej.

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Połączenie agregatu prądotwórczego i spawarki elektrodowej
- ✓ **Zakres prądu spawania 40-220 A**
- ✓ Prąd spawania przy cyklu pracy 60%: 170 A
- ✓ Obsługa elektrod o średnicy do 5 mm
- ✓ Możliwość spawania elektrodami rutylowymi, zasadowymi i celulozowymi
- ✓ **Maksymalna moc trójfazowa 5,5 kW / 6,8 kVA**
- ✓ Zasilanie odbiorników 400 V i 230 V
- ✓ Niezawodny silnik benzynowy **Honda GX390**
- ✓ Ręczny system rozruchu
- ✓ Mechaniczny regulator obrotów

-
- ✓ Trzy gniazda odbiorcze 400/230 V
 - ✓ Stopień ochrony agregatu IP23
 - ✓ Solidna konstrukcja przeznaczona do pracy profesjonalnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY SPAWANIA

- **Zakres prądu spawania:** 40-220 A
- **Prąd spawania przy cyklu pracy 60%:** 170 A
- **Minimalne napięcie spawania:** 21,6 V
- **Maksymalne napięcie spawania:** 28,8 V
- **Maksymalna średnica elektrody rutylowej:** 5 mm
- **Maksymalna średnica elektrody zasadowej:** 5 mm
- **Maksymalna średnica elektrody celulozowej:** 5 mm
- **Regulacja prądu spawania:** przełącznik 8 × 2

PARAMETRY GENERATORA

- **Maksymalna moc trójfazowa ESP:** 5,5 kW / 6,8 kVA
- **Moc ciągła trójfazowa COP:** 5,6 kVA
- **Maksymalna moc jednofazowa:** 2,4 kW / 2,7 kVA
- **Moc ciągła jednofazowa COP:** 2,3 kVA
- **Napięcie:** 400/230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Współczynnik mocy:** $\cos \varphi$ 0,8 / 0,9
- **Stopień ochrony agregatu:** IP23
- **Stopień ochrony gniazd:** IP44

SILNIK

- **Producent silnika:** Honda
- **Model silnika:** GX390
- **Pojemność skokowa:** 389 cm³
- **Rodzaj paliwa:** benzyna
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Układ dolotowy:** wolnossący
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Moc znamionowa PRP silnika:** 6,6 kW
- **Moc maksymalna ESP silnika:** 7,7 kW
- **System rozruchu:** ręczny
- **Pojemność układu olejowego:** 1,1 l

ZUŻYCIE PALIWA I CZAS PRACY

- **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,1 l
- **Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:** 2,2 l/h
- **Jednostkowe zużycie paliwa przy 75% PRP:** 313 g/kWh
- **Czas pracy przy 75% mocy COP:** około 2,8 h

POZIOM HAŁASU

- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA:** 97 dB(A)
- **Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m:** 72 dB(A)

WYMIARY I MASA

- **Długość:** 875 mm
- **Szerokość:** 620 mm
- **Wysokość:** 600 mm
- **Masa bez paliwa:** 80 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Przełącznik regulacji prądu spawania 8 × 2
- **1 × gniazdo SCHUKO 230 V 16 A IP54**
- **1 × gniazdo CEE 230 V 16 A IP44**
- **1 × gniazdo CEE 400 V 16 A**
- Silnik Honda GX390
- Ręczny system rozruchu
- Stalowa rama ochronna

ZASTOSOWANIE

- ✓ Spawanie konstrukcji stalowych
- ✓ Prace montażowe i instalacyjne
- ✓ Naprawy maszyn oraz urządzeń
- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
- ✓ Gospodarstwa rolne i warsztaty
- ✓ Prace terenowe bez dostępu do sieci energetycznej
- ✓ Zasilanie elektronarzędzi 230 V
- ✓ Zasilanie urządzeń trójfazowych 400 V
- ✓ Mobilne ekipy serwisowe i naprawcze

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Honda
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.