

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-trojfazowy-pramac-e6000-400v-diesel-5500w-p-3377.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy Pramac E6000 – 5,5 kW – 400V/230V – Yanmar L100N – Diesel – Otwarty

Cena brutto	9 199,00 zł
Cena netto	7 478,86 zł
Cena poprzednia	11 808,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PA572TY3000

Opis produktu

Pramac E6000 400V – wydajny trójfazowy agregat prądotwórczy z silnikiem diesla Yanmar

Agregat prądotwórczy Pramac E6000 w wersji trójfazowej to solidne i wydajne źródło energii przeznaczone do pracy w wymagających warunkach. Dzięki napięciu **400V / 230V** oraz **3 fazom** umożliwia zasilanie zarówno urządzeń trójfazowych, jak i jednofazowych.

Urządzenie oferuje **maksymalną moc 5,5 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 4,5 kW (COP)**, co pozwala na stabilne zasilanie wielu odbiorników jednocześnie. Wyposażony w **silnik diesel Yanmar L100N**, agregat zapewnia wysoką trwałość, niezawodność oraz ekonomiczne zużycie paliwa.

Prosta i wytrzymała konstrukcja, mechaniczny regulator obrotów oraz sprawdzona technologia sprawiają, że agregat jest łatwy w obsłudze i odporny na intensywne użytkowanie.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ Agregat trójfazowy 400V / 230V – uniwersalne zastosowanie
- ✓ Silnik Yanmar L100N (diesel) – trwałość i ekonomiczna praca
- ✓ Moc maksymalna 5,5 kW / moc ciągła 4,5 kW
- ✓ Możliwość zasilania urządzeń 1- i 3-fazowych
- ✓ Prądnica szczotkowa NSM – stabilna praca
- ✓ Solidna konstrukcja otwarta
- ✓ Mechaniczny regulator obrotów
- ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- ✓ Łatwa obsługa i konserwacja



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 5,5 kW
- **Moc ciągła (COP):** 4,5 kW
- **Napięcie:** 400 V / 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 3
- **Współczynnik mocy:** $\cos \varphi$ 0.8
- **Moc jednofazowa maksymalna:** 4,0 kVA
- **Moc jednofazowa ciągła:** 3,5 kVA
- **Silnik:** Yanmar L100N
- **Pojemność silnika:** 435 cm³
- **Chłodzenie:** powietrze
- **Paliwo:** diesel
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 1,6 L
- **Prądnica:** NSM szczotkowa
- **Regulacja napięcia:** transformator
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 5,5 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 1,46 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 1,94 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 3,8 h
- **Czas pracy (100%):** ok. 2,8 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- 1 x gniazdo CEE 230V 16A (IP44)
- 1 x gniazdo CEE 400V 16A (IP44)
- Wyłącznik instalacyjny
- Ręczny rozruch (starter)
- Kranik paliwa



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

✓ Zestaw transportowy:

- ręczki stałe
- ręczki składane



ZASTOSOWANIE

- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
- ✓ Zasilanie urządzeń trójfazowych

-
- ✓ Warsztaty i zakłady
 - ✓ Gospodarstwo i rolnictwo
 - ✓ Awaryjne zasilanie
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Yanmar
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
