

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-trojfazowy-pramac-e6000-400v-diesel-5500w-p-3377.html>



Agregat prądotwórczy diesel Pramac E6000 5,5 kW 400/230 V Yanmar L100N trójfazowy

Cena brutto	9 499,00 zł
Cena netto	7 722,76 zł
Cena poprzednia	12 423,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PA572TY3000

Opis produktu

Pramac E6000 400V - wydajny trójfazowy agregat prądotwórczy z silnikiem diesla Yanmar

Agregat prądotwórczy Pramac E6000 w wersji trójfazowej to solidne i wydajne źródło energii przeznaczone do pracy w wymagających warunkach. Dzięki napięciu **400V / 230V** oraz **3 fazom** umożliwia zasilanie zarówno urządzeń trójfazowych, jak i jednofazowych.

Urządzenie oferuje **maksymalną moc 5,5 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 4,5 kW (COP)**, co pozwala na stabilne zasilanie wielu odbiorników jednocześnie. Wyposażony w **silnik diesel Yanmar L100N**, agregat zapewnia wysoką trwałość, niezawodność oraz ekonomiczne zużycie paliwa.

Prosta i wytrzymała konstrukcja, mechaniczny regulator obrotów oraz sprawdzona technologia sprawiają, że agregat jest łatwy w obsłudze i odporny na intensywne użytkowanie.

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Agregat trójfazowy 400V / 230V - uniwersalne zastosowanie
- ✓ Silnik Yanmar L100N (diesel) - trwałość i ekonomiczna praca
- ✓ Moc maksymalna 5,5 kW / moc ciągła 4,5 kW
- ✓ Możliwość zasilania urządzeń 1- i 3-fazowych
- ✓ Prądnica szczotkowa NSM - stabilna praca
- ✓ Solidna konstrukcja otwarta
- ✓ Mechaniczny regulator obrotów
- ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- ✓ Łatwa obsługa i konserwacja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moc maksymalna (ESP): 5,5 kW

-
- **Moc ciągła (COP):** 4,5 kW
 - **Napięcie:** 400 V / 230 V
 - **Częstotliwość:** 50 Hz
 - **Liczba faz:** 3
 - **Współczynnik mocy:** $\cos \varphi$ 0.8
 - **Moc jednofazowa maksymalna:** 4,0 kVA
 - **Moc jednofazowa ciągła:** 3,5 kVA
 - **Silnik:** Yanmar L100N
 - **Pojemność silnika:** 435 cm³
 - **Chłodzenie:** powietrze
 - **Paliwo:** diesel
 - **Rozruch:** ręczny
 - **Regulator obrotów:** mechaniczny
 - **Pojemność oleju:** 1,6 L
 - **Prądnica:** NSM szczotkowa
 - **Regulacja napięcia:** transformator
 - **Klasa izolacji:** H
 - **Stopień ochrony:** IP23
 - **Pojemność zbiornika paliwa:** 5,5 L
 - **Zużycie paliwa (75%):** 1,46 L/h
 - **Zużycie paliwa (100%):** 1,94 L/h
 - **Czas pracy (75%):** ok. 3,8 h
 - **Czas pracy (100%):** ok. 2,8 h

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- 1 x gniazdo CEE 230V 16A (IP44)
- 1 x gniazdo CEE 400V 16A (IP44)
- Wyłącznik instalacyjny
- Ręczny rozruch (starter)
- Kranik paliwa

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

✓ Zestaw transportowy:

- rączki stałe
- rączki składane

ZASTOSOWANIE

- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
- ✓ Zasilanie urządzeń trójfazowych
- ✓ Warsztaty i zakłady
- ✓ Gospodarstwo i rolnictwo
- ✓ Awaryjne zasilanie

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Yanmar
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
