

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-trojfazowy-pramac-mes8000-400v-honda-gx390-6600w-p-3379.html>



Agregat prądotwórczy trójfazowy Pramac MES8000 – 6,6 kW – 400V/230V – Honda GX390 – Otwarty

Cena brutto	6 079,00 zł
Cena netto	4 942,28 zł
Cena poprzednia	7 749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PA702TH1004

Opis produktu

Pramac MES8000 400V – wydajny trójfazowy agregat prądotwórczy z silnikiem Honda GX390

Agregat prądotwórczy Pramac MES8000 w wersji trójfazowej to wydajne i niezawodne źródło energii przeznaczone do pracy w wymagających warunkach. Dzięki napięciu **400V / 230V** oraz **3 fazom** umożliwia zasilanie zarówno urządzeń trójfazowych, jak i jednofazowych.

Urządzenie oferuje **maksymalną moc 6,6 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 5,6 kW (COP)**, co pozwala na zasilanie wielu odbiorników jednocześnie, w tym urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię. Zastosowany **silnik Honda GX390** zapewnia wysoką trwałość, niezawodność oraz łatwy rozruch.

Solidna konstrukcja, mechaniczny regulator obrotów oraz sprawdzona technologia gwarantują prostą obsługę i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Agregat trójfazowy 400V / 230V** – uniwersalne zastosowanie
- ✓ **Silnik Honda GX390** – wysoka moc i niezawodność
- ✓ **Moc maksymalna 6,6 kW / moc ciągła 5,6 kW**
- ✓ **Możliwość zasilania urządzeń 1- i 3-fazowych**
- ✓ **Prądnica szczotkowa NSM** – stabilna praca
- ✓ **Solidna konstrukcja otwarta**
- ✓ **Mechaniczny regulator obrotów**
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik oleju**
- ✓ **Łatwa obsługa i konserwacja**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 6,6 kW
- **Moc ciągła (COP):** 5,6 kW
- **Napięcie:** 400 V / 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 3
- **Współczynnik mocy:** $\cos \varphi$ 0.8
- **Moc jednofazowa maksymalna:** 4,0 kVA
- **Moc jednofazowa ciągła:** 3,7 kVA
- **Silnik:** Honda GX390
- **Pojemność silnika:** 389 cm³
- **Chłodzenie:** powietrze
- **Paliwo:** benzyna
- **Rozruch:** ręczny
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **Pojemność oleju:** 1,1 L
- **Prądnica:** NSM szczotkowa
- **Regulacja napięcia:** transformator
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,1 L
- **Zużycie paliwa (75%):** 2,15 L/h
- **Zużycie paliwa (100%):** 2,86 L/h
- **Czas pracy (75%):** ok. 2,8 h
- **Czas pracy (100%):** ok. 2,1 h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- 1 x gniazdo CEE 230V 16A (IP44)
- 1 x gniazdo CEE 400V 16A (IP44)
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju
- Przełącznik ON/OFF
- Ręczny rozruch (starter)
- Kranik paliwa



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

✓ Moduł DPP + HM:

- zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA
- licznik motogodzin

✓ Automatyczny regulator napięcia (AVR) – stabilizacja napięcia wyjściowego dla bardziej wymagających urządzeń

✓ Zestaw transportowy:

- rączki stałe
- rączki składane



ZASTOSOWANIE

- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
 - ✓ Zasilanie urządzeń trójfazowych
 - ✓ Warsztaty i zakłady
 - ✓ Gospodarstwo i rolnictwo
 - ✓ Awaryjne zasilanie
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące** – urządzenia z silnikami Honda
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
